

1	2	3	4	5
wg nakładów rzeczowych Sekocenbud 601-0103-04-050	D- 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.4 cm,przy użyciu frezarki, odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t	m2	3850
	D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO- ASFALTOWYMI	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej w miejscach remontowanych mieszką mineralno- asfaltową AC 22 W w ilość ci 150 kg/m2. Sposób wbudowania-ręczny	t	5
wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-01-050	D- 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	Skropienie miejsc remontowanej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.	m2	3850
wg nakładów rzeczowych KNR 2-310108-01-03	D - 05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH	Wykonanie remontu nawierzchni mieszką mineralno-asfaltowąAC 11 S warstwą grubości 4 cm po zageszczeniu.	m2	3850