

**Bukowsko: Modernizacja biblioteki w Nowotańcu**

**Numer ogłoszenia: 130211 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Bukowsko , Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko, woj. podkarpackie, tel. 013 4674015, faks 013 4674466.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.bukowsko.pl](http://www.bukowsko.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja biblioteki w Nowotańcu.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m, nakłady podstawowe - 448,5 m<sup>2</sup> Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10m, bednarka - 448,5 m<sup>2</sup>, Osłonki z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - 448,5 m<sup>2</sup> Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana -3,0 m<sup>2</sup>, Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - pokrycie daszków 3,0 - m<sup>2</sup>, Skucie nierówności do 4cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej - skucie nierówności łącznie z wyprawą z lastrico - 24, m<sup>2</sup>, Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku - 27,2 m<sup>2</sup>, Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 11,0 m<sup>2</sup>, Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury 41,2 m, Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadającej się do użytku - pokrycie zadaszania nad wejściem do budynku (blacha do ponownego użycia) 108,2 m<sup>2</sup>, Pokrycie dachów o nachyleniu połąci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy do 25 m<sup>2</sup>- ponowny montaż blachy po wykonaniu elewacji należy uwzględnić konieczność montażu dodatkowych łąt, przycięcie blachy i dopasowanie obróbek) -108,2 m<sup>2</sup>, Łacenie połąci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej - zamocowanie deski do konstrukcji. stalowej -27,0 m, Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25cm -17,7 m<sup>2</sup>, Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25cm - 11,0 m<sup>2</sup>, Wymiana istniejącej skrzynki gazowej (60x60cm) na nową - kpl 1 Studnie odwadniające dla rurociągów, Fi150mm - przestawienie istniejącej studni o ok 1m -1 szt, Wykonanie furtki metalowej z mocowaniem do elewacji szerokość 1,4m - 1 szt, Elewacja , Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach,

filarach, pilastrach - odbicie odpadającego tynku -144,2 m2, Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie i zmycie dwukrotne - 480,5 m2, Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym typu CT17 (lub równoważny) 1-krotnie - 480,5 m2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej - 51,8 mb, Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 80 gr. 12cm (wspł. przewodzenia ciepła mniejszy lub równy 0,036Wnam2\*K) - 439,2 m2, Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównanie nierówności styropianem gr. 2cm - 50,0 m2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wyrównanie nierówności styropianem gr. 3cm, ocieplenie kominów- 22,0 m2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr. 3cm - 75,6 m2, Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (na cokole dyble podwójnie) - 2 173 szt, Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (na cokole dwie warstwy) - 528,2 m2, Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - 75,6 m2, Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką- 327,0 mb, Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 1,5mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk silikonowy baranek 1,5 mm (kolor gr III) - 358,0 m2, Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego , ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 1,5mm, na ościeżach, szerokość do 30cm - tynk silikonowy baranek 1,5 mm (kolor gr III) - 76,0 m2, Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk fakturowy - (powierzchnia sufitu pod tarasem - farba biała ) 80,5 m2, Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, - analogia obłożenie cokołu płytkami elewacyjnymi wraz z zaspoinowaniem imitującymi kamień naturalny - płytki o wymiarze 23x46cm kolor piaskowy - 91,5 m2, Naprawa powierzchni gzymsy, - naprawa i uzupełnienie istniejących gzymsów na elewacji budynku wraz z przyklejeniem siatki, zatarciem kleju na gładko i pomalowaniem na kolor zgodny z kolorem elewacji - 10,5 m2 Malowanie napisów i schematów synoptycznych, znaki, litery, cyfry wysokości do 19cm - analogia wymalowanie na elewacji nazwy miejscowości (NOWOTANIEC) wielkość liter ok 50cm, farba silikonowa 2-krotnie - 10 szt, Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi125mm -110,5 m, Rury spustowe z PVC, Fi11mm - 56,2 m Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe - 5 szt., Wymiana rury deszczowej - analogia wykonanie dystansu od budynku rury spustowej z wymianą na PCV, (należy uwzględnić rewizję 110mm) - 4 kpl, Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, ręcznie - rozebranie płytki odbojowej z kostki (kostka do ponownego ułożenia) - 19,0 m2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15cm - 15,3 m2, Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15cm - rozbiórka betonowej płyty chodnika i płytki betonowej - 18,0 m3, Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5m, kategoria gruntu IV - odkopanie fundamentu do głębokości poziomu izolacji na ławie fundamentowej - 25,3

m3, Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie ścian fundamentowych - 31,0 m2, Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, - technologia BOTAZIT lub równoważna - 31,0 m2, Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, - uszczelnienie masą BOTAZIT BM-1 lub materiałem równoważnym powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - 31,0 m2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian ekstrudowany gr. 5cm klejony masą botazit - 31,0 m2, Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pionowa na klej - zabezpieczenie styroduru folią PE gr. 0,3mm - 31,0 m2, Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1km - 28,5 m3, Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km, 5-krotnie - 28,5 m2, Roboty blacharskie związane z elewacją, Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny 76,5 m, Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościennie - 279,5 m2, Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościennie - 56,0 m2, Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościennie - 279,5 m2, Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościennie, farba ogólnego stosowania - 279,5 m2 Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościennie, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania - kolor ciemny brąz, 2-krotnie - 279,5 m2 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 38,2 m2, Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25cm - 27,6 m2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25cm - 32,2 m2, Uzupełnienie rur spustowych (odcinki do 1m) i ), kolanka lub załamania, z blachy ocynkowanej malowanej - wykonanie i montaż odsadzek rur spustowych w związku z dociepleniem element dopasować tak aby pasował do rur spustowych PVC śr. 100mm - 5 szt, Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7cm, - 3,9 m2, Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - 12szt, Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25cm - czapki kominowe - 4,6 m2, Stolarka drzwiowa, Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 20cm - skucie szpalet - 229,0 m Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami - 1,3 m3 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), - drzwi (dzwi PCV z profili pięciokomorowych z przeszkleniem górnej części - szyby bezpieczne) - 9,7 m2 Okna i drzwi balkonowe - wymiana drzwi zewnętrznych na nowe stalowe z szyba bezpieczną - drzwi EI-30 (0,9\*2,1) - 1,9 m2, Okna i drzwi balkonowe - wymiana okien zewnętrznych na nowe PCV - okna (1,10x0,50 i 1,1x1,75) - 3,025 m2 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - 12,5 m2, Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25cm - parapety (krawędzie parapetów zakończone zatyczkami PCV) - 20,3 m2, Osłony okien, folią polietylenową - 92,3 m2 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1km - wywóz i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej - 2,2 m3, Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km - wywóz i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej 5-krotnie - 2,2 m3, Roboty towarzyszące Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi160mm - 59,2 m Podłoża pod kanały i obiekty, podłoża z materiałów sypkich o grubości 15cm - obsypanie rury deszczowej piaskiem 2-krotnie - 2 17,7 m2, Wymiana rury deszczowej - wyk. podłączenia rury spustowej, (należy uwzględnić rewizję) - 6 kpl, Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3m, zagęszczenie mechaniczne, grunt kategorii I-III - 25,3 m3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20cm, kategoria gruntu III-IV - 119,2 m2, Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20cm, grunt kategorii III-IV m 56,20, Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - 3,5 m2,

Obrzeża betonowe, 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 29,6 m, Obrzeża betonowe, 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -26,6 m, Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm-134,5 m2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 134,5 m2, Chodniki z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - kostka kolorowa typ nostalgit - 134,5 m2, Chodniki z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - ułożenie kostki przy cokole wraz docięciem do ściany (bez ceny kostki) - kostka z rozbiórki typ holand -19,0 m2, Wywóz samochodami samowładowczymi do 1km, grunt kategorii IV - 23,8 m3, Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50mm, emalia ftalowa (kg) - malowanie konstrukcji daszku nad tarasem (należy uwzględnić czyszczenie konstrukcji) - 212,0 m Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 200mm, emalia ftalowa (kg) - słupy przy wejściu do budynku (należy uwzględnić czyszczenie konstrukcji)- 17,4 m Dostawa i montaż palisady betonowej nostalgit 12x18cm wys.80cm kolor ciemny szary (grafit) na gotowej ławie betonowej (5,5szt na mb) - 6,2 m Obramowania jezdni lub chodników, z klinkieru drogowego na rąb na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie obramowań podestów (stopni) przed wejściem do budynku z bloczków typu DECOR 40x20x14 kolor ciemny szary(grafit) (zużycie ok. 15szt na m2) -6,8 m2.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.40.00.00-1.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający określił wadium w wysokości 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy)

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą

spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

#### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bukowsko.pl](http://www.bukowsko.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Bukowsko 38-505 Bukowsko 290.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 04.07.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Bukowsko 38-505 Bukowsko 290 pok. nr 105.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**