

**45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe
BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ ORAZ CHODNIKA W CZARNEJ**

| |
|---|
| Poziom cen:II kw. 2010 z regionu podkarpacia |
| Stawka robocizny: |
| Waluta: złoty |
| Identyfikator kosztorysu: OGRODZENIE BOISKO Z NAW. SYNTETYCZNEJ CZARNA |

WU Kosztorys uproszczony

str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------|---|--------------------|--------------|------------|---------|
| 1 | OGRODZENIE | | | | |
| 10 | KNR 2-01 312-9 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m, kat.gruntu I-II (20,0+8,0)*2 | dół | 56,00 | | |
| 20 | KNNR 2 106-2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp i płyt fundamentowych - stopa 0,50*0,90*1,0*56 | m3 betonu | 25,20 | | |
| 30u | KNR 2-23 401-3 [R=0,955] (ANALOGIA) Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z elementów systemowych panelowych dla obiektów sportowych LEGI BELLFANG, MET-POL (lub równoważne) na słupkach stalowych kratowych (60x40x2+40x40x2) o rozstawie 2,52m z kształtowników stalowych wys. 1,08m (elementy ocynkowane) 48,6+48,60+24,51+24,51 | m | 146,22 | | |
| 40u | KNR 2-23 402-2 [R=0,955] Typowe bramy ogrodzeń systemowych j.w. bramy 200x220 cm (elementy | szt | 1,00 | | |
| 50u | KNR 2-23 402-3 [R=0,955] Typowe furtki ogrodzeń systemowych j.w furtka 100x200 cm w środku | szt | 2,00 | | |
| 60 | KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeże 99*0,04 | m3 | 3,96 | | |
| 70 | KNNR 6 404-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 48+25,50*2 | m | 99,00 | | |
| 80 | KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm (48,0+25,50)*2*0,40 | m2 | 58,80 | | |
| 90 | KNNR 6 502-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor pomarańczowy) gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m2 | 58,80 | | |
| Razem rozdział 1: OGRODZENIE | | | | | |

2 CHODNIK

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|-----------------|---------------|------------|---------|
| 100 | KNR 2-31 101-5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat. I-II 48,0*4,0 | m2 | 192,00 | | 192,00 |
| 110 | KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat. gruntu II-IV | m2 | 192,00 | | |
| 120 | KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykle pod obrzeże 99*0,04 | m3 | 3,96 | | 3,96 |
| 130 | KNNR 6 404-3 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 48+4,0+4,0 | m | 56,00 | | 56,00 |
| 140 | KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 48,0*4,0 | m2 | 192,00 | | 192,00 |
| 150 | KNNR 6 502-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor pomarańczowy) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m2 | 192,00 | | |
| Razem rozdział 2: CHODNIK | | | | | |
| Razem kosztorys: BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ ORAZ CHODNIKA W CZARNEJ | | | | | |
| VAT (22%) | | | | | |
| Razem kosztorys + VAT | | | | | |