

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POWOJSKOWYCH W ŻDŻARACH I CZARNEJ - Przebudowa drogi wewnętrznej, ścieżka do schronu obsługi anten (obiekt historyczny) w Żdżarach. Dz. nr ewid.: 1705, 1709, 1708/2, 1703/2

Identyfikator kosztorysu: A5-PRZEBUDOWA DRÓGI WEW
ŻDZARY-VAT23

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-04-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Przebudowa drogi wew. w Żdżarach		
1.1	Profilowanie i podbudowa		
10	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV (627-455)*4,50	m2	774,00
			774,00
20	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	774,00
30	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu	m2	-774,00
1.2	Nawierzchnia		
40	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu 627,00*3,50 0,50*10,0*5,0*2	m2	2 244,50
			2 194,50
			50,00
50	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	-2 244,50
60	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	2 244,50
70	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	2 244,50
1.3	Pobocza		
80	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV (627-363,70)*0,50*2 363,70*0,25*2	m2	445,15
			263,30
			181,85
90	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	445,15
100	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu + 2 cm [RMS=2]	m2	445,15
2	Ścieżka do schronu		
110	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV 238,30*3,0	m2	714,90
			714,90

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	KNR 2-31 401-1 Rowki pod obrzeże 20x20 cm, grunt kat.I-II	m	476,60
	238,30*2		476,60
130	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeżekrawężniki - b10	m3	14,30
	0,12*0,25*238,30*2		14,30
140	KNR 2-01 529-1 Schody na skarpie szer. 2,0)z obrzeża 30x8 na ławie betonowej wypełnienie schodów kamieniem /analogia/	m	5,00
150	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	476,60
160	KNR 2-31 204-3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o gr.10 cm po uwałowaniu	m2	676,77
	238,30*2,84		676,77

----- Koniec wydruku -----