

45233140-2 Roboty drogowe**1. Przebudowa 6 dróg gminnych na terenie Gminy Czarna****1.1. Przebudowa drogi gminnej Borowa-Golemki w km. 0+000,00 - 0+700,00.****1.2. Przebudowa drogi gminnej Żdzary pn. Ługi w km. 0+000,00 - 0+600,00.****1.3. Przebudowa drogi gminnej Głowaczowa pn. Grodoniówka w km. 0+000,00 - 0+300,00.****1.4. Przebudowa drogi gminnej w Przerytym Borze dz. nr 18, 21/1, 20/1, 23, 28/1, 30/1, 31/1, 51/1 w km. 0+000,00 - 0+225,00.****1.5. Przebudowa drogi gminnej w Grabinach dz. Nr 589 w km. 0+000,00 - 0+152,00.****1.6. Przebudowa drogi gminnej w Czarnej ul. Szeroka dz. Nr 589 w km. 0+000,00 - 0+105,00.**

Poziom cen: III kw. 2014r. z regionu podkarpacia

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: 04-2014-REMONT 6 DRÓG GMINA CZARNA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2014-09-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Droga Borowa - Golemki (l=700mb)				
1.2	Nawierzchnia				
10u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowowych - grubość po zagęszczeniu 4 cm - warstwa profilowa 700,0*5,0 50,0'poszeżenia'	m2	3 550,00		
				3 500,00	50,00
20u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm. 700,0*5,0 50,0 'poszeżenia'	m2	3 550,00		
				3 500,00	50,00
30u	Formowanie poboczy śr. grubość 5cm z kamienia łamanego 4-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze szer. poboczy 70 cm 700,0*0,75*2	m2	1 050,00		
				1 050,00	
Razem element 1.2: Nawierzchnia					
1.1	Zatoka przy drodze (k. zakładu okien)				
110u	Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni, z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego (klińca) z zagęszczeniem mechanicznym gr. po zagęszczeniu 5cm. 68,0*3,50 'poszerzenie koło Fabryki okien	m2	238,00		
				238,00	
10u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowowych - grubość po zagęszczeniu 4 cm - warstwa profilowa 68,0*3,50 'poszerzenie koło Fabryki okien	m2	238,00		
				238,00	
20u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 4 cm. 68,0*3,50 'poszerzenie koło Fabryki okien	m2	238,00		
				238,00	
Razem element 1.1: Zatoka przy drodze (k. zakładu okien)					
Razem rozdział 1: Droga Borowa - Golemki (l=700mb)					
2	Droga - w Grabinach "ŁUGI" (L= 600,0 mb)				
2.1	Podbudowa				
40u	Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni, z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego (klińca) z zagęszczeniem mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 600,0*3,50	m2	2 100,00		
				2 100,00	
Razem element 2.1: Podbudowa					
2.1	Nawierzchnia				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
50u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilowo-wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm. 600,0*3,10	m2	1 860,00		
			1 860,00		
60u	Formowanie poboczy śr. grubość 7cm z kamienia łamanego-klińca 0-61mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod poboczce (z jednej strony) 600,0*0,50*2	m2	600,00		
			600,00		
Razem element 2.1: Nawierzchnia					
Razem rozdział 2: Droga - w Grabinach "ŁUGI" (L= 600,0 mb)					
3	Droga - Głowaczowa Grodoniówka (L= 300,0 mb)				
3.1	Podbudowa				
110u	Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni, z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego (klińca) z zagęszczeniem mechanicznym gr. po zagęszczeniu 12cm. 300,0*3,00	m2	900,00		
			900,00		
Razem element 3.1: Podbudowa					
3.1	Nawierzchnia				
120u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilowo-wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm. 300,0*2,80	m2	840,00		
			840,00		
130u	Formowanie poboczy śr. grubość 10 cm z kamienia łamanego-klińca 0-61mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod poboczce (z jednej strony) 300,0*0,50*2	m2	300,00		
			300,00		
Razem element 3.1: Nawierzchnia					
Razem rozdział 3: Droga - Głowaczowa Grodoniówka (L= 300,0 mb)					
4	Droga - Przerety Bór (L= 225,0 mb)				
4.1	Podbudowa				
110u	Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni, z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego (klińca) z zagęszczeniem mechanicznym gr. po zagęszczeniu 8cm. 225,0*4,50	m2	1 012,50		
			1 012,50		
Razem element 4.1: Podbudowa					
4.1	Nawierzchnia				
120u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilowo-wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm. 225,0*4,0	m2	900,00		
			900,00		
130u	Formowanie poboczy śr. grubość 10 cm z kamienia łamanego-klińca 0-61mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod poboczce 225,0*0,75*2	m2	337,50		
			337,50		
Razem element 4.1: Nawierzchnia					
Razem rozdział 4: Droga - Przerety Bór (L= 225,0 mb)					
5	Droga - w Grabinach "CHOROSZ" (L= 152,0 mb)				
5.1	Podbudowa				
70u	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 12 cm, grunt kat.I-IV 152,0*3,50	m2	532,00		
			532,00		
80u	Mechaniczne wyrównanie całej szerokości jezdni, z zagęszczeniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego (klińca) z zagęszczeniem mechanicznym gr. po zagęszczeniu 10 cm. 152,0*3,50	m2	532,00		
			532,00		
Razem element 5.1: Podbudowa					
5.1	Nawierzchnia				
90u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilowo-wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm. 152,0*3,20	m2	486,40		
			486,40		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
100u	Formowanie poboczy śr. grubość 5cm z kamienia łamanego-klińca 0-61mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze (z jednej strony)	m2	152,00		
	152,0*0,50*2				152,00
Razem element 5.1: Nawierzchnia					
Razem rozdział 5: Droga - w Grabinach "CHOROSZ" (L= 152,0 mb)					
6	Droga - ul. Szeroka w Czarnej (L= 105,0 mb)				
6.1	Nawierzchnia				
10u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa profilowo-wiążąca grubość po zagęszczeniu 3 cm.	m2	613,50		
	105,0*5,50				577,50
	12,0*3,0 '(poszerzenie)'				36,00
20u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 4 cm.	m2	561,00		
	105,0*5,0				525,00
	12,0*3,0				36,00
30u	Formowanie poboczy śr. grubość 5m z kamienia łamanego-klińca 0-61mm z zagęszczeniem mechanicznym - i mechanicznym wyrównaniem koryta pod pobocze (z jednej strony)	m2	78,75		
	105,0*0,75				78,75
Razem element 6.1: Nawierzchnia					
Razem rozdział 6: Droga - ul. Szeroka w Czarnej (L= 105,0 mb)					
Razem kosztorys: 1. Przebudowa 6 dróg gminnych na terenie Gminy Czarna					
1.1. Przebudowa drogi gminnej Borowa-Golemki w km. 0+000,00 - 0+700,00.					
1.2. Przebudowa drogi gminnej Żdzary pn. Ługi w km. 0+000,00 - 0+600,00.					
1.3. Przebudowa drogi gminnej Głowaczowa pn. Grodoniówka w km. 0+000,00 - 0+300,00.					
1.4. Przebudowa drogi gminnej w Przerzynie Borze dz. nr 18, 21/1, 20/1, 23, 28/1, 30/1, 31/1, 51/1 w km. 0+000,00 - 0+225,00.					
1.5. Przebudowa drogi gminnej w Grabinach dz. Nr 589 w km. 0+000,00 - 0+152,00.					
1.6. Przebudowa drogi gminnej w Czarnej ul. Szeroka dz. Nr 589 w km. 0+000,00 - 0+105,00.					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					