

45233140-2 Roboty drogowe
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BOROWA-GOLEMKI k/p Pękali działka nr 175, 2349 w km od 0+000,00
0+970,00

Poziom cen: Ilkw. 2016r. z regionu podkarpacia
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: 01-2016A-DROGA BOROWA-GOLEMKI

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2016-07-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Droga Borowa Golemki w km od 0+000,00 0+970,00				
1.1	Podbudowa				
10	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	1 596,00		
	570,0*2,80		1 596,00		
20	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV - potrącenie 5 cm	m2	-1 596,00		
30	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	239,40		
	570,0*2,80*0,15		239,40		
40	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	812,00		
	(970,0-(570+110))*2,80		812,00		
50	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu - kliniec dolomitowy lub bazaltowy 4-63mm - rozłożenie rozscielaczem	m2	2 408,00		
	860*2,80		2 408,00		
60	Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - kamień (dolomitowy lub bazaltowy) 0-31,5mm, rozłożenie rozscielaczem	m2	2 408,00		
	2408		2 408,00		
70	Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - kamień -dolomit lub bazalt 4-31,5mm (pod masę asf.) rozłożenie rozscielaczem	m2	308,00		
	110,0*2,80		308,00		
80	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - plus 4 cm [RMS=2]	m2	308,00		
	110,0*2,80		308,00		
Razem element 1.1: Podbudowa					
1.2	Nawierzchnia				
90u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowo- żwirowa- warstwa wyrównawczalna, grubość po zagęszczeniu 4 cm.	m2	308,00		
	110*2,80		308,00		
100u	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm.	m2	308,00		
	110,0*2,80		308,00		
Razem element 1.2: Nawierzchnia					
Razem rozdział 1: Droga Borowa Golemki w km od 0+000,00 0+970,00					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BOROWA-GOLEMKI k/p Pękali działka nr 175, 2349 w km od 0+000,00 0+970,00					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					