

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont pom. I</b>					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	2,1*3,1+1,6*1,26+2,10*3,35+3,10*3,35+3,65*3,35+1,26*3,35+1,60*2,70+1,84*3,35+2,37*1,26+0,94*1,37+2,37*2,92+2,63*2,92+1,37+2,92+1,18+2,92+1,26*2,92	m <sup>2</sup>	83,822	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,822</b>
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	74,26	m <sup>2</sup>	74,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,260</b>
3	KNR 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-09	4,20*4,75+4,20*2,56*2+4,75*2,56*2+4,20*4,75	m <sup>2</sup>	85,724	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,724</b>
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	74,26	m <sup>2</sup>	74,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,260</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	74,26	m <sup>2</sup>	74,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,260</b>
6	KNR-W 4-01	Likwidacja farby olejnej ze slamperi.	m <sup>2</sup>		
d.1	1211-04	37,80	m <sup>2</sup>	37,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,800</b>
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach drewnianych lub metal.	m <sup>2</sup>		
d.1	2005-04	9,04	m <sup>2</sup>	9,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,040</b>
8	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych	szt.		
d.1	0511-03	3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm (schody i podesty)	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1132-01	17,09	m <sup>2</sup>	17,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,090</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1132-02	Krotność = -2 17,09	m <sup>2</sup>	17,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,090</b>
11	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	22,26	m	22,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,260</b>
12	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1	1121-05	7,83+9,26	m <sup>2</sup>	17,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,090</b>
13	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	17,2	m	17,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,200</b>
14	analiza indywidualna	Wykonanie pochwyty i barierki ze stali nierdzewnej.	m		
d.1		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>2 Remont biura GZGK</b>					
15	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z parkietu	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-05	2,40*4,10+2,40*2,36	m <sup>2</sup>	15,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,504</b>
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	(4,10+4,80+2,36+2,40+1,86+2,40)*2,50+2,40*4,10+2,40*2,360	m <sup>2</sup>	60,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,304</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4,10+4,80+2,36+2,40+1,86+2,40)*2,50+2,40*4,10+2,40*2,360	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08		m <sup>2</sup>	60,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,304</b>
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (4,10+4,80+2,36+2,40+1,86+2,40)*2,50+2,40*4,10+2,40*2,360	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-02		m <sup>2</sup>	60,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,304</b>
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 15,50	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1132-01		m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
20	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3 15,50	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1132-02		m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
21	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 6,60	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-19		m <sup>2</sup>	6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
22	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt.		
d.2	0323-01		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3,30	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-19		m <sup>2</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
24	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup> 15,50	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1119-10		m <sup>2</sup>	15,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,500</b>
25	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 16,90	m		
d.2	1119-02		m	16,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,900</b>
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60,3	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02		m <sup>2</sup>	60,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,300</b>
27	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych 1	szt.		
d.2	0511-03		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże betonowe 3	wyp.		
d.2	0404-03		wyp.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

**ANTONI MACZYK**  
**TECHNIK BUDOWLANY**  
 Upr. bud. nr 6-11/85  
 PDK/BO/0592/03  
 39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Mały 18  
 tel. 796 046 555