

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 116020-2012 z dnia 2012-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czermin  
1. Odbudowa drogi gminnej nr 103 302R Wola - Dłużycza Wieś - Otałęż w km 0+000 i km 1+340  
1. Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem - 1012 m<sup>2</sup> 2....  
Termin składania ofert: 2012-04-27

---

**Numer ogłoszenia: 118938 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 116020 - 2012 data 12.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Czermin, 39-304 Czermin, woj. podkarpackie, tel. 017 7741922, fax. 017 7741921.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Odbudowa drogi gminnej nr 103 302R Wola - Dłużycza Wieś - Otałęż w km 0+000 i km 1+340 1. Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem - 1012 m<sup>2</sup> 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 10 cm- 1072m<sup>2</sup> 3. Przygotowanie podbudowy - 75 t 4. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej - 5089m<sup>2</sup> 5. Wyrównanie inst.. nawierzchni betonem - 500t 6. Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4 cm - 6351 m<sup>2</sup> 7. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowiezionej sam. samowyl. w gr. kat. III, wraz z ich zagęszczeniem 35 m<sup>3</sup> 8. Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 8 cm -1340 m<sup>2</sup>.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Odbudowa drogi gminnej nr 103 302R Wola - Dłużycza Wieś - Otałęż w km 0+000 i km 1+340 1. Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, do wymaganych spadków, wraz z zagęszczeniem - 1012 m<sup>2</sup> 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 10 cm- 1072m<sup>2</sup> 3. Przygotowanie podbudowy poprzez klinowanie i wyrównanie betonem asfaltowym 0/12,8 - 75 t 4. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej - 5089m<sup>2</sup> 5. Wyk. w-stwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4cm kat.KR1 - 964m<sup>2</sup> 5. Wyrównanie inst.. nawierzchni betonem asfaltowym 0/12,8 - 436t 6. Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 4 cm - 5951 m<sup>2</sup> 7. Ręczne formowanie nasypów z ziemi

dowiezionej sam. samowyl. w gr. kat. III, wraz z ich zagęszczeniem 35 m<sup>3</sup> 8.  
Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego  
stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 8 cm -1340 m<sup>2</sup>.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 27.04.2012, godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy w Czerminie 39-304 Czermin , pokój nr 14.
- **W ogłoszeniu powinno być:**

**30.04.2012, godzina 10:00, miejsce Urząd Gminy w Czerminie 39-304 Czermin ,  
pokój nr 14.**

WÓJT  
Leon Getinger

