

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PLYTA FUNDAMENTOWA			
1	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15 cm	m ³		
d.1	1101-07	2.25*2.40*0.15	m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm z B-10	m ³		
d.1	1101-01	2.25*2.40*0.10	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
3	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm	t		
d.1	0290-01	[2.00*2+2.15]/0.20*2.17*0.222/1000	t	0.015	
				RAZEM	0.015
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane fi 12 mm	t		
d.1	0290-02	[2.15/0.15]*2.25*2*0.888/1000	t	0.057	
		[1.64/0.20*2.00*2+1.64/0.20*2.25]*0.888/1000*2	t	0.091	
		[2.00*2+2.15]/0.20*1.64*0.888/1000	t	0.045	
				RAZEM	0.193
5	KNR 2-02	wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³		
d.1	0212-11	0.25*0.25*[2.00*2+2.15]	m ³	0.384	
				RAZEM	0.384
6	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0205-01	2.00*2.15*0.40	m ³	1.720	
				RAZEM	1.720
7	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m ²		
d.1	0207-01	[2.00*2+2.15]*1.24	m ²	7.626	
				RAZEM	7.626
2		ROBOTY ROZBIORKOWE , ROZNE			
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - OPASKA BETONOWA	m ³		
d.2	0212-01	[2.00+2.15]*0.50*0.05	m ³	0.104	
				RAZEM	0.104
9	KNR 4-01	Rozebranie ścian pod oknami dla zamontowania windy przyściennej	m ³		
d.2	0349-02	[1.80*0.50*1.00]*3	m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
10	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.2	0104-03	2.25*2.40*1.70	m ³	9.180	
				RAZEM	9.180
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
d.2	0108-13	0.104+2.70	m ³	2.804	
				RAZEM	2.804
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.2	0108-05	9.18	m ³	9.180	
				RAZEM	9.180
13	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0105-02	9.18-[2.00*2.15*1.64]	m ³	2.128	
				RAZEM	2.128
14	analiza indywidualna	Dowóz pospółki do zasypania za ściany fundamentowe	m ³		
d.2		2.128	m ³	2.128	
				RAZEM	2.128
15	analiza indywidualna	Wykonanie rozbiórki daszku do zamontowania windy wraz z wykonaniem obróbek blacharskich	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie - PRZEŁOŻENIE W INNE MIEJSCE	m		
d.2	0529-02	7.06+3.50	m	10.560	
				RAZEM	10.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.560
17	KNR 4-02 d.2 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - PRZENIESIENIE W DRUGIE MIEJSCE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		UZUPEŁNIENIA ŚCIAN			
18	KNR 4-01 d.3 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - uzupełnienie otworów drzwiowych od windy [0.38*3.00]+[0.62*3.00]+0.20*3.00+0.38*3.00+0.38*3.00+0.40*3.00	m ²		
			m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
19	KNR 2-02 d.3 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. gr 10 cm	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
4		ZAKUP I MONTAZ WINDY			
22	analiza indywidualna	Zakup i montaż windy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000