



część istniejąca budynku z przezn. do rozbiorki  
 część istniejąca budynku  
 część projektowana

ZESTAWIENIE POWERZCHNI PODDASZA:		
1.	KL. SCHODOWA	gres pol. 13,20m <sup>2</sup>
2.	KOMUNIKACJA	gres pol. 159,86m <sup>2</sup>
3.	POM. GOSPODARCZE	gres 82,65m <sup>2</sup>
4.	POM. SOCJALNE	gres 13,50m <sup>2</sup>
5.	POM. SANITARNE	gres 7,05m <sup>2</sup>
6.	POM. PORZĄDKOWE	gres 5,30m <sup>2</sup>
<b>POWIERZCHNIA URZYTKOWA PODDASZA W SUMIE:</b>		<b>281,56m<sup>2</sup></b>

- WSTĘPNE PRZEGRÓD PIONOWE:**
- Sz1** Ściana zewnętrzna nadziemna - standardowa
    - tynk cienki strukturalny na gruncie typ: baronek
    - Siatka z włókna szklanego - zbrojona
    - Zaprawa klejowa
    - 15 cm Strypodan Iesodowy FS15
    - Zaprawa klejowa
    - Preparat granulujący
    - 24 cm Pustak gazobetonowy lub wapienno-piaskowy /wieniec, nadprzeżbeltowe/
    - Preparat granulujący
    - Tynk cementowo - wapienny / gipsowy
    - Farba silikonowa / okładzina ścienna
  - Sz2** Ściana zewnętrzna-w. łcowa płytka et. rusyfikata
    - płytka elem. na zaprawie klejowej
    - Siatka z włókna szklanego - zbrojona
    - Zaprawa klejowa
    - 12 cm Strypodan Iesodowy o zwiększonej twardości
    - Zaprawa klejowa
    - Preparat granulujący
    - 24 cm Pustak gazobetonowy lub wapienno-piaskowy /wieniec, nadprzeżbeltowe/
    - Preparat granulujący
    - Tynk cementowo - wapienny / gipsowy
    - Farba silikonowa / okładzina ścienna
  - SW1** Ściana wewnętrzna konstrukcyjna
    - Farba silikonowa / okładzina ścienna
    - Tynk cementowo - wapienny / gipsowy
    - 24 cm Pustak gazobetonowy / wapienno-piaskowy
    - Tynk cementowo - wapienny / gipsowy
    - Farba silikonowa / okładzina ścienna
  - SW2** Ściana wewnętrzna działowa
    - Farba emulsyjna / okładzina ścienna
    - Tynk cementowo - wapienny / gipsowy
    - 8-12cm Pustak gazobetonowy / wapienno-piaskowy
    - Tynk cementowo - wapienny / gipsowy
    - Farba emulsyjna / okładzina ścienna

planowane zabudowe kuchenne

planowane pomieszczenie kuchenne

planowane lokalizacje zamkniętych na zewnątrz schod (komód)

Inwestycja:  
 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARczo-USŁUGOWEGO Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANA NA ŚWIETLICĘ MIEJSKĄ WRAZ Z DOZIEMNĄ INSTALACJĄ; ELEKTROENERGETYCZNĄ I KANALIZACJĄ SANITARNEJ, Czyżew, ul. Strażacka Dz. Nr 92 (obr.z, Czyżew-Osada)  
 Inwestor: GMINA CZYŻEW  
 18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34  
 repr. przez Annę Bogucką - Burmistrza Czyżewa  
 Jednostka projektowa:  
**ARCH-BUD DANIEL KOZŁOWSKI**  
 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE  
 15-423 BIAŁYSTOK UL. GROCHOWA 2 TEL.691-591-906  
 Rysunek: **RZUT PODDASZA**

Branża / architektura	Podpis:
mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI Upr. proj. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr 14/PdOKK /2012	
mgr inż. arch. ELŻBIETA MIKOŁAJUK Upr. proj. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń BŁ-PdOKK/03/2006	
Data: 27.03.2015	Skala: 1:100
Nr rys.: rys. A-2	