

Nr ZP 271.OSP.1.1.2016

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: zamówienia publicznego Nr ZP 271.OSP.1.2016 „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galewice”*

Do Urzędu Gminy w Galewicach wpłynęło zapytanie o następującej treści:

W związku z ogłoszonym przetargiem w temacie j/w proszę o informację czy dopuszczają Państwo do przetargu samochód spełniający poniższe kryteria:

1. Kabinę zawieszoną na amortyzatorach i poduszkach gumowych bez układu samopoziomowania?
2. Zbiornik wodny i pianowy wykonany ze stali kwasoodpornej chromo – niklowej 0H18N9 odpornej na korozję?
3. Zbiornik wodny o pojemności 2500 litrów i piana 250 litrów?
4. Dolne podesty blokowane niezależnym zamkiem a nie przez żaluzje?
5. Autopompę dwuzakresową o wydajności 2400 l/min.?
6. Silnik pojazdu o mocy 250 KM?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i w związku z powyższymi pytaniami wyjaśniamy:

Ad. 1.

Wymagane jest złożenie oferty zgodnie z opisem w SIWZ pkt. IV i załącznikiem nr 1 do SIWZ tj. Zamawiający wymaga, aby kabina była czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Ad. 2.

Zamawiający dopuszcza, aby pojazd wyposażony był w zbiornik wodny i pianowy wykonany ze stali kwasoodpornej chromo – niklowej 0H18N9 odpornej na korozję.

Ad. 3.

Wymagane jest złożenie oferty zgodnie z opisem w SIWZ pkt. IV i załącznikiem nr 1 do SIWZ tj. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 300 l.

Ad. 4.

Wymagane jest złożenie oferty zgodnie z opisem w SIWZ pkt. IV i załącznikiem nr 1 do SIWZ tj. Zamawiający wymaga, aby pod każdą skrytką na sprzęt były umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.


Ad. 5.

Wymagane jest złożenie oferty zgodnie z opisem w SIWZ pkt. IV i załącznikiem nr 1 do SIWZ tj. Zamawiający wymaga, aby autopompa była dwuzakresowa o wydajności min. 2800l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.

Ad. 6.

Wymagane jest złożenie oferty zgodnie z opisem w SIWZ pkt. IV i załącznikiem nr 1 do SIWZ tj. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w silnik o mocy minimum 210kW.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ dla wyżej wymienionego zadania.

  
WÓJT GMINY  
Marian Wojcieszak