

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>DROGA GMINNA W M. CZARNE MAŁE</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, odtworzenie osi drogi 0.6	km km	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 600*4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.000</b>
3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 600*4.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2460.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2460.000</b>
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 600*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.000</b>

"DROMIK"