

DOKUMENTACJA ZAWIERA

CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
4. ZAKRES OPRACOWANIA
5. TERMIN WPROWADZENIA
6. WYKAZ ZNAKÓW

CZEŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1 - ORIENTACJA

Rys. nr 2 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA SKALA 1: 500

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) od km 0+000,00 do km 0+168,34 w miejscowości Gołymin-Ośrodek

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Urzędem Gminy Gołymin-Ośrodek
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych,
- inwentaryzacja oznakowania

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

■ ul. Gen. Zielińskiego (droga powiatowa nr 2422W)

- droga powiatowa
- jezdnia bitumiczna szer. ok. 5,0m
- rowy drogowe obustronne
- chodnik jednostronny szer. ok. 2,0m

■ ul. Ogrodowa (droga wewnętrzna)

- droga wewnętrzna
- jezdnia żwirowa szer. ok. 5,0m

Charakterystyka ruchu – drogi lokalne

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakłada:

- utwardzenie nawierzchni przez poczwórne utwardzenie emulsją asfaltową i grysem
- oznakowanie włączenia do drogi powiatowej

OZNAKOWANIE PIONOWE:

Przyjęto grupę wielkości znaków pionowych jako średnie z folią odblaskową drugiej generacji.

Znaki należy umieszczać zgodnie z lokalizacją podaną na planie sytuacyjnym z uwzględnieniem następujących czynników wpływających na możliwość ich zauważenia i odczytania przez uczestników ruchu:

- obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów, i urządzeń w pasie drogowym mogących zasłaniać znaki,
- widoczność poprzeczną na skrzyżowaniu.

Minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi znakami winna wynosić 10 m przy prędkości dopuszczalnej do 60 km/h. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od osi jezdni około 5° w kierunku jezdni.

Odległość znaku od krawędzi jezdni powinna wynosić 2,00 m, wyjątkowo 0,50 m.

Znaki kategorii A,B,C,D,G na wysokości 2,20 m licząc od najniższego punktu tarczy w terenie zabudowanym.

Oznakowanie pionowe i poziome według planu sytuacyjnego oznakowania (rys. nr 2)

5. TERMIN WPROWADZENIA

Przewiduje się III kwartał 2016 r.

6. WYKAZ ZNAKÓW

Zestawienie oznakowania
pionowego

Symbol	Projektowane	Do likwidacji
D-4a	1	0
D-46	1	0
D-47	1	0
RAZEM	3	0
Słupki	2	0

Wielkość znaków pionowych - średnie