

DOKUMENTACJA ZAWIERA

CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
4. ZAKRES OPRACOWANIA
5. TERMIN WPROWADZENIA
6. WYKAZ ZNAKÓW

CZEŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1 - ORIENTACJA

Rys. nr 2 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA SKALA 1: 500

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 120442W relacji Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice od km 0+010,50 do km 2+180,76.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Urzędem Gminy Gołymin-Ośrodek
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych,
- inwentaryzacja oznakowania

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

■ droga nr 120442W

- droga gminna
- jezdnia żwirowa szer. 4,5m ÷ 5,0m

■ droga nr 1212W

- droga powiatowa
- jezdnia bitumiczna szer. 4,0m - 5,0m

Charakterystyka ruchu – drogi lokalne

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakłada:

- utwardzenie nawierzchni przez poczwórne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem
- uzupełnienie oznakowania pionowego

OZNAKOWANIE PIONOWE:

Przyjęto grupę wielkości znaków pionowych jako średnie z folią odbłaskową drugiej generacji.

Znaki należy umieszczać zgodnie z lokalizacją podaną na planie sytuacyjnym z uwzględnieniem następujących czynników wpływających na możliwość ich zauważenia i odczytania przez uczestników ruchu:

- obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów, i urządzeń w pasie drogowym mogących zasłaniać znaki,
- widoczność poprzeczną na skrzyżowaniu.

Minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi znakami winna wynosić 10 m przy prędkości dopuszczalnej do 60 km/h. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od osi jezdni około 5° w kierunku jezdni.

Odległość znaku od krawędzi jezdni powinna wynosić 2,00 m, wyjątkowo 0,50 m.

Znaki kategorii A,B,C,D,G na wysokości 2,20 m licząc od najniższego punktu tarczy w terenie zabudowanym.

Oznakowanie pionowe i poziome według planu sytuacyjnego oznakowania (rys. nr 2)

5. TERMIN WPROWADZENIA

Przewiduje się III kwartał 2016 r.

6. WYKAZ ZNAKÓW

Zestawienie oznakowania
pionowego

Symbol	Projektowane	Do likwidacji
A-3	2	0
B-18	2	0
B-33	7	0
B-42	0	3
T-0	2	0
RAZEM	13	3
Słupki	7	0

Wielkość znaków pionowych - średnie