

# DOKUMENTACJA ZAWIERA

## CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
4. ZAKRES OPRACOWANIA
5. TERMIN WPROWADZENIA
6. WYKAZ ZNAKÓW

## CZEŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1 - ORIENTACJA

Rys. nr 2 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA SKALA 1: 500

# **OPIS TECHNICZNY**

## **PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

### **1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 120448W relacji Watkowo – Konarzewo Sławki od km 0+040,00 (z wyłączeniem skrzyżowania z DK nr 60) do km 2+031,84 w zakresie remontu nawierzchni jezdni.

Opracowanie podzielono na trzy etapy:

ETAP 1 (od km 0+040,00 do km 0+208,66)

ETAP 2 (od km 0+208,66 do km 0+313,09)

ETAP 3 (od km 0+313,09 do km 2+031,84)

### **2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

- umowa zawarta z Urzędem Gminy Gołymin-Ośrodek
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych,
- inwentaryzacja oznakowania

### **3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO**

■ droga gminna nr 120448W

- droga gminna
- jezdnie żwirowa szer. ok. 4,5m-5,0m
- rowy drogowe obustronne

Charakterystyka ruchu – droga lokalna

### **4. ZAKRES OPRACOWANIA**

Projekt niniejszy zakłada:

- utwardzenie nawierzchni przez poczwórne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem

## OZNAKOWANIE PIONOWE:

Przyjęto grupę wielkości znaków pionowych jako średnie z folią odblaskową drugiej generacji.

Znaki należy umieszczać zgodnie z lokalizacją podaną na planie sytuacyjnym z uwzględnieniem następujących czynników wpływających na możliwość ich zauważenia i odczytania przez uczestników ruchu:

- obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów, i urządzeń w pasie drogowym mogących zasłaniać znaki,
- widoczność poprzeczną na skrzyżowaniu.

Minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi znakami winna wynosić 10 m przy prędkości dopuszczalnej do 60 km/h. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od osi jezdni około 5° w kierunku jezdni.

Odległość znaku od krawędzi jezdni powinna wynosić 2,00 m, wyjątkowo 0,50 m.

Znaki kategorii A,B,C,D,G na wysokości 2,20 m licząc od najniższego punktu tarczy w terenie zabudowanym.

*Oznakowanie pionowe i poziome według planu sytuacyjnego oznakowania (rys. nr 2)*

## 5. TERMIN WPROWADZENIA

Przewiduje się III kwartał 2016 r.

## 6. WYKAZ ZNAKÓW

Zestawienie oznakowania  
pionowego

Symbol	Projektowane	Do likwidacji
A-4	2	0
B-18	2	0
B-33	2	0
D-42	1	0
D-43	1	0
T-0	2	0
T-2	2	0
RAZEM	12	0
Słupki	7	0

Wielkość znaków pionowych - średnie