

DOKUMENTACJA ZAWIERA

CZEŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
4. ZAKRES OPRACOWANIA
5. TERMIN WPROWADZENIA
6. WYKAZ ZNAKÓW

CZEŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1 - ORIENTACJA

Rys. nr 2 - PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA SKALA 1: 1000

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze-Konarzewo-Skuze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Urzędem Gminy Gołymin-Ośrodek
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych,
- inwentaryzacja oznakowania

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

■ droga gminna

- droga gminna
- jezdnia żwirowa szer. ok. 4,0m
- rowy drogowe obustronne

Charakterystyka ruchu – droga lokalna

■ droga powiatowa nr 1212W

- droga powiatowa
- jezdnia bitumiczna szer. ok. 4,0m
- rowy drogowe obustronne

Charakterystyka ruchu – droga lokalna

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakłada:

- utwardzenie nawierzchni przez poczwórne utrwalenie emulsją asfaltową i grysem

OZNAKOWANIE PIONOWE:

Przyjęto grupę wielkości znaków pionowych jako średnie z folią odblaskową drugiej generacji.

Znaki należy umieszczać zgodnie z lokalizacją podaną na planie sytuacyjnym z uwzględnieniem następujących czynników wpływających na możliwość ich zauważenia i odczytania przez uczestników ruchu:

- obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów, i urządzeń w pasie drogowym mogących zasłaniać znaki,
- widoczność poprzeczną na skrzyżowaniu.

Minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi znakami winna wynosić 10 m przy prędkości dopuszczalnej do 60 km/h. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od osi jezdni około 5° w kierunku jezdni.

Odległość znaku od krawędzi jezdni powinna wynosić 2,00 m, wyjątkowo 0,50 m.

Znaki kategorii A,B,C,D,G na wysokości 2,20 m licząc od najniższego punktu tarczy w terenie zabudowanym.

Oznakowanie pionowe i poziome według planu sytuacyjnego oznakowania (rys. nr 2)

5. TERMIN WPROWADZENIA

Przewiduje się I kwartał 2018 r.

6. WYKAZ ZNAKÓW

Zestawienie oznakowania pionowego

Symbol	Projektowane	Do likwidacji
A-3	2	0
A-6b	2	0
A-6c	2	0
A-7	3	0
B-18	1	0
B-33	6	0
D-2	1	0
T-0	1	0
T-1	1	0
RAZEM	19	0
Słupki	11	0

Wielkość znaków pionowych - średnie