

L.p.	Wyszczególnienie	Typ	Gabaryty (mm)			Ilość (szt.)	Moc jednost. (kW)	Moc ogółem (kW)	Napięcie zasilania (V)	Wod.-kan.	Opis połączeń/ inne informacje
			Dług.	Szer.	Wys.						

Pomieszczenie pomocnicze											
1.	Szafka odzieżowa dwudziałowa	typowa	400	500	1800	3	-	-	-	-	-
2.	Szafa na bieliznę	typowa	800	500	1800	1	-	-	-	-	-
Kuchnia											
3.	stolik	typowy	700	700	720-760	1	-	-	-	-	-
4.	krzesło	typowe	-	-	-	2	-	-	-	-	-
5.	Stół do pracy z półką rant z tyłu	np. Dora Metal DM-S-3 103	900	600	850	2	-	-	-	-	-
6.	Umywalka	typowa	500	400	150	1	-	-	-	+ cw + odpływ	doprow. wody ciepłej i zimnej ø1/2" zakończone zaworem kulowym na wys. 0,55 m, odpływ na wys.0,5 m od posadzki

L.p.	Wyszczególnienie	Typ	Gabaryty (mm)			Ilość (szt.)	Moc jednost. (kW)	Moc ogółem (kW)	Napięcie zasilania (V)	Wod.-kan.	Opis połączeń/ inne informacje
			Dług.	Szer.	Wys.						

7.	Stół z 1-komorowym zlewozmywakiem po lewej stronie, z półką oraz z dwiema szufladami po lewej stronie, rant z tyłu	np. Dora Metal DM-S-3 203	1500	700	850	1	-	-	-	zw + cw + odpływ	doprow. wody ciepłej i zimnej $\varnothing 1/2''$ zakończone zaworem kulowym na wys. 0,45 m, ; odpływ na wys. 0,40 m od posadzki
8.	Szafa chłodnicza 500 litrów	np. S-500 S INOX	613	700	2000	1	0,4	0,4	230		gniazdo prądu 230V na wys. 2,1 m od posadzki
9.	Okap z filtrem i oświetleniem		1900	1100	440	1	1	1	230		doprowadzenie prądu do celów oświetleniowych
10.	Trzon kuchenny 4-płytkowy elektryczny z piekarnikiem -	np. Zanussi 178017	800	700	850	1	16,4	16,4	400	-	-
11.	Półka podwójna	np. Dora Metal DM-S-3 503	1000	300	700	1	-	-	-	-	-
12.	Stół do pracy, bez półki, rant z tyłu	np. Dora Metal DM-S-3 101	1000	700	850	1	-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Typ	Gabaryty (mm)			Ilość (szt.)	Moc jednost. (kW)	Moc ogółem (kW)	Napięcie zasilania (V)	Wod.-kan.	Opis połączeń/ inne informacje
			Dług.	Szer.	Wys.						

Zmywalnia											
13.	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	np. Dora Metal DM-S-3 309	800	700	1800	1	-	-	-	-	-
14.	Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania na podstawie	typowa	600	600	1300	1	6,8	6,8	400V	-	wyłącznik na ścianie na wys.1,4m; doprowadzenie prądu 400 V do listwy zaciskowej, zapas kabla 2,5m; doprowadzenie wody zimnej i ciepłej ø. 3/ 4 " zakończone zaworem kulowym na wys 0,3 m od posadzki; odpływ do kratki ściekowej.

L.p.	Wyszczególnienie	Typ	Gabaryty (mm)			Ilość (szt.)	Moc jednost. (kW)	Moc ogółem (kW)	Napięcie zasilania (V)	Wod.-kan.	Opis połączeń/ inne informacje
			Dług.	Szer.	Wys.						

15.	Stół załadowczy do zmywarki z 1-komorowym zlewozmywakiem (zlewozmywak po lewej stronie), z wysokim rantem	np. Dora Metal DM-S-3 3 248	1000	700	850	1	-	-	-	zw + cw + odpływ	doprow. wody ciepłej i zimnej ø1/2" zakończone zaworem kulowym na wys. 0,45 m, ; odpływ na wys.0,40m od posadzki
	Bateria ciśnieniowa z napełniaczem	-	-	-	-	1	-	-	-		
	kosz na odpady zabierany przez firmę cateringową	-	-	-	-	1	1	1	230	-	doprowadzenie prądu 230V