

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112500-0	Dostawa i montaż siedzisk			
1	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż siedzisk na trybunie sportowej RAL 5015 - siedziska o parametrach zgodnych ze specyfikacją 316	szt		
			szt	316.000	
				RAZEM	316.000
2	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż siedzisk na trybunie sportowej RAL 7035 - siedziska o parametrach zgodnych ze specyfikacją 110	szt.		
			szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
2	45111230-9	Dostawa i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych			
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III - korytowanie pod podstawie dla wiat stadionowych (9.00*4.00*2)*0.4	m ³		
d.2	0217-04		m ³	28.800	
				RAZEM	28.800
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3.60*8.60)*2	m ²		
d.2	0114-03		m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 (3.60*8.60)*2	m ²		
d.2	0114-04		m ²	61.920	
				RAZEM	61.920
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (3.00*8.00)*2	m ²		
d.2	0114-05		m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (3.00*4+8.00*2)*0.3*0.3	m ³		
d.2	0402-04		m ³	2.520	
				RAZEM	2.520
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30,00 x 8,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3.00*4+8.00*2	m		
d.2	0407-05		m	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR 6	Podstawa pod wiaty z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem (8.00*3.00)*2	m ²		
d.2	0502-02		m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
10	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż wiaty stadionowej dla zawodników rezerwowych (12 osobowa) - zgodna z specyfikacją 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000