

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 96836-2014 z dnia 2014-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jaśliska

1) Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: Dostawa i montaż siedzisk na trybunie sportowej oraz wiat stadionowych przy Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach 1.1. Specyfikacja siedzisk: 1) Wymiary: a) szerokość...

Termin składania ofert: 2014-04-04

**Jaśliska: Dostawa i montaż siedzisk na trybunie sportowej przy
Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach**
Numer ogłoszenia: 140122 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96836 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, woj. podkarpackie, tel. 13 4310581, faks 13 4310593.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż siedzisk na trybunie sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: Dostawa i montaż siedzisk na trybunie sportowej oraz wiat stadionowych przy Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach 1.1. Specyfikacja siedzisk: 1) Wymiary: a) szerokość siedziska - min. 42,0 cm - max 45,0 cm, b) głębokość siedziska - min. 35,0 - max. 37,0 cm, c) wysokość oparcia - min. 32,0 cm, 2) Zamawiający zamawia łącznie 426 szt. siedzisk w tym: a) 316 szt. siedzisk w kolorze niebieskim (RAL 5015) b) 110 szt. siedzisk w kolorze żółtym (RAL 7035) 3) Siedziska muszą spełniać następujące warunki i parametry: a) konstrukcja siedziska żebrowo - wsporcza, b) tył oparcia powinien stanowić podwójną ścianę, która zwiększy wytrzymałość siedziska oraz zabezpieczy przed wrzucaniem śmieci pod krzesło przy zamocowaniu do betonowych stopni, c) siedziska z odpływem wody (kształt siedziska powinien gwarantować szybkie oraz skuteczne odprowadzenie wody), d) wykonanie z wysokiej jakości

stabilizowanego polipropylenu. e) siedziska do zastosowania zewnętrznego, trudno palne, odporne na niskie i wysokie temperatury, promieniowanie UV, utlenianie oraz odporne na blaknięcie (AUV), f) siedziska powinny posiadać atesty niepalności, nietoksyczności, PZH, g) siedziska o wysokiej wytrzymałości odporne na akty wandalizmu, h) siedziska powinny posiadać sprawozdania z badań: trudnopalności, toksyczności oraz atest wytrzymałości, i) krawędzie siedzisk zaokrąglone, j) montaż siedzisk do betonowych stopni zapewniające dużą odporność przed wydarciem siedziska (montaż w minimum dwóch punktach kołkami rozporowymi lub w inny sposób zapewniające wydarciem siedziska), k) miejsca mocowania zamaskowane zaślepkami. 1.2 Specyfikacja wiat stadionowych: 1) Zamawiający zamawia łącznie 2 wiaty stadionowe: a) 1 szt. - GOŚCIE b) 1 szt. - GOSPODARZE 2) Długość: wiata wyposażona w 12 miejsc siedzących, 3) Szerokość min 1,3 m, 4) Wysokość min 2,05 m, 5) Konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, 6) Kolor konstrukcji: RAL 5010, 7) Ściany boczne: pokrycie z poliwęglanu litego przezroczystego gr. 6 mm, ściana tylna: pokrycie z poliwęglanu komorowego przezroczystego gr. 6 mm, 8) Koła transportowe z hamulcem, demontowalne, 9) Wiaty powinny być wyposażone w demontowalne mocowania do podłoża, które uniemożliwią kradzież wiaty, 10) Siedziska z tworzywa sztucznego z oparciem: a) szerokość siedziska - min. 42,0 cm - max 45,0 cm, b) głębokość siedziska - min. 35,0 - max. 37,0 cm, c) wysokość oparcia - min. 32,0 cm, d) konstrukcja siedziska żebrowo - wsporcza, e) tył oparcia powinien stanowić podwójną ścianę, która zwiększy wytrzymałość siedziska, f) siedziska z odpływem wody (kształt siedziska powinien gwarantować szybkie oraz skuteczne odprowadzenie wody), g) wykonanie z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu, h) siedziska do zastosowania zewnętrznego, trudno palne, odporne na niskie i wysokie temperatury, promieniowanie UV, utlenianie oraz odporne na blaknięcie (AUV), i) siedziska powinny posiadać atesty niepalności, nietoksyczności, PZH, j) siedziska o wysokiej wytrzymałości odporne na akty wandalizmu, k) siedziska powinny posiadać sprawozdania z badań: trudnopalności, toksyczności oraz atest wytrzymałości. l) krawędzie siedzisk zaokrąglone, m) montaż w minimum dwóch punktach, n) miejsca mocowania zamaskowane zaślepkami, o) kolor - RAL 5015. 9) Napis na tylnej ścianie wiaty: GOSPODARZE - 1 szt., GOŚCIE - 1 szt. Wysokość czcionki - min. 30,0 cm, kolor RAL 5010.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.10.00-3, 39.11.00.00-6, 39.11.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHU PROFI-SPORT Sp. z o.o, ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47349,28 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ**

Cena wybranej oferty: 43636,55

Oferta z najniższą ceną: 43636,55 / **Oferta z najwyższą ceną:** 53500,00

Waluta: PLN.