

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>OGRODZENIE DZIAŁKI NR EWID. 125/10</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0.1506	km	0.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.151</b>
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2 d.1.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		34+11+8+7+20+20	dół.	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3 d.1.2	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m <sup>3</sup>		
		100*0.0706	m <sup>3</sup>	7.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.060</b>
<b>1.3</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
4 d.1.3	KNR 2-31 0407-05	Deska cokołowa prefabrykowana o wym. 5x20x249 cm + łączniki do deski cokołowej - ustawiona na fundamentach słupków	m		
		74.4+16.90+14.20+11.00+34.10	m	150.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.600</b>
5 d.1.3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe słupków betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		(0.2*0.2*0.60)*(34+11+8+7+20+20)	m <sup>3</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
6 d.1.3	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.25 m, powlekanej, oczko 40 x 40 grubość drutu 3,1 mm gr. drutu , na słupkach stalowych z rur o min. śr. 42,4/2,0 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m		
		74.40+16.90+14.20+11.00+34.10	m	150.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.600</b>
7 d.1.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka jednoskrzydłowa o wym. 100x150 cm w środku przesła ogrodzenia. Ramę furtki wykonać z rur stalowych zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, kwadratowych o wym. min 60x40x3 mm. Wypełnienie bramy panelem ogrodzeniowym z pręta fi min 3,2 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8 d.1.3	KNR 2-02 1808-03	Bram dwuskrzydłowa wysokości 1,50 m; szerokość bramy 4,0 m. Ramę bramy wykonać z rur stalowych zamkniętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, kwadratowych o wym. min 60x40x3 mm. Wypełnienie bramy panelem ogrodzeniowym z średnicy drutu fi min 3,2 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>