

## Przedmiar robót

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 217 w km 0+000 - 0+075 w miejscowości Daliowa

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi</b>				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,075
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (75,00x2,70)	m <sup>2</sup>	202,500
3	KNR-W 5-10 0323/01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	6,000
4	KNR-W 5-10 0323/02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie	m	6,000
<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi</b>				
<b>2. Podbudowa jezdni</b>				
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm i grubości po zagęszczeniu 8cm (75,00*2,70)	m <sup>2</sup>	202,500
<b>Podbudowa jezdni</b>				
<b>3. Nawierzchnia jezdni</b>				
10	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC16P 50/70 warstwa wiążąca asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3 cm (75,00x2,60)	m <sup>2</sup>	195,000
11	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (60,00x2,6)	m <sup>2</sup>	195,000
12	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S 50/70 warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3 cm (60,00x2,50)	m <sup>2</sup>	187,500
13	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie jezdni (2x75,00x0,15)	m <sup>2</sup>	22,500
14	KNR 2-31 0114/05	Podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm - pobocze o grubości po zagęszczeniu 15cm (2x75,00x0,4)	m <sup>2</sup>	60,000
<b>Nawierzchnia jezdni</b>				
<b>4. Podbudowa zjazdów</b>				
15	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	24,000
<b>Podbudowa zjazdów</b>				
<b>5. Nawierzchnia zjazdów</b>				
16	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3 cm – zjazd	m <sup>2</sup>	24,000
17	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	24,000
<b>Nawierzchnia zjazdów</b>				