

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1	0119-04	0.059	km	0.06	
				RAZEM	0.06
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod podbudowy	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-01	(59.00*3.00+12.00)*0.15	m <sup>3</sup>	28.35	
				RAZEM	28.35
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	(59.00*3.00+12.00)	m <sup>2</sup>	189.00	
				RAZEM	189.00
4	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
d.1	0323-01	6.50	m	6.50	
				RAZEM	6.50
5	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie	m		
d.1	0323-02	Krotność = 3 6.50	m	6.50	
				RAZEM	6.50
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA JEZDNI</b>			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	(59.00*3.00+12.00)	m <sup>2</sup>	189.00	
				RAZEM	189.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-04	Krotność = 4 (59.00*3.00+12.00)	m <sup>2</sup>	189.00	
				RAZEM	189.00
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC16P	m <sup>2</sup>		
d.3	0311-01	50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (59.00*2.80+12.00)	m <sup>2</sup>	177.20	
				RAZEM	177.20
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07	(59.00*2.80+12.00)	m <sup>2</sup>	177.20	
				RAZEM	177.20
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S	m <sup>2</sup>		
d.3	0311-05	50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (59.00*2.70+12.00)	m <sup>2</sup>	171.30	
				RAZEM	171.30
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie jezdni	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07	(59.00*2+8.00)*0.15	m <sup>2</sup>	18.90	
				RAZEM	18.90
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - pobocze o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	(59.00*2)*0.40	m <sup>2</sup>	47.20	
				RAZEM	47.20