

Przedmiar robót

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 169 w km 0+000 - 0+060 w miejscowości Daliowa

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,060
2	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1,0km – czyszczenie rowu odwadniającego (60,00x1,80x0,10)	m ³	10,800
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (60,00x2,70)	m ²	162,000
4	KNR-W 5-10 0323/01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	6,000
5	KNR-W 5-10 0323/02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie	m	6,000
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe drogi				
2. Podbudowa jezdni				
6	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5mm i grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	168,000
Podbudowa jezdni				
3. Nawierzchnia jezdni				
7	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC16P 50/70 warstwa wiążąca afaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3 cm (60,00x2,60)	m ²	156,000
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (60,00x2,6)	m ²	156,000
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S 50/70 warstwa ścieralna afaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3 cm (60,00x2,5)	m ²	150,000
10	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie jezdni (2x60,00x0,15)	m ²	18,000
11	KNR 2-31 0114/05	Podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm - pobocze o grubości po zagęszczeniu 15cm (2x60,00x0,4)	m ²	48,000
Nawierzchnia jezdni				
4. Podbudowa zjazdów				
12	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm - zjazdy	m ²	22,000
Podbudowa zjazdów				
5. Nawierzchnia zjazdów				
13	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca afaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3 cm – zjazd	m ²	22,000
14	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²	22,000
Nawierzchnia zjazdów				