

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI			
1	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (315.00*3.00)+30.00	m ² m ²	 975.00	
				RAZEM	975.00
2	KNNR 6 d.1 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne 2.60	t t	 2.60	
				RAZEM	2.60
3	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (315.00*3.00)+30.00	m ² m ²	 975.00	
				RAZEM	975.00
4	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (315.00*3.00+8.00*3.00)+30.00	m ² m ²	 999.00	
				RAZEM	999.00
5	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (315.00*3.00+8.00*3.00)+30.00	m ² m ²	 999.00	
				RAZEM	999.00
2		POBOCZE			
6	KNR 2-01 d.2 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 335.00*0.30*0.20	m ³ m ³	 20.10	
				RAZEM	20.10
7	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 335.00*0.30	m ² m ²	 100.50	
				RAZEM	100.50
8	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 335.00*0.30	m ² m ²	 100.50	
				RAZEM	100.50