

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1 d.1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.300	km km	0.300	
				RAZEM	0.300
2 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (85.00*3.00*0.10)+(215.00*3.00*0.20)	m ³ m ³	154.500	
				RAZEM	154.500
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (85.00*3.00)+(215.00*3.00)	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
2		PODBUDOWA JEZDNI			
4 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 215.00*2.80	m ² m ²	602.000	
				RAZEM	602.000
5 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (85.00*3.00)+12.00	m ² m ²	267.000	
				RAZEM	267.000
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
6 d.3	KNR 2-31 0114-03	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 7 cm 215.00*2.80	m ² m ²	602.000	
				RAZEM	602.000
7 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC16P 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (85.00*2.60)+12.00	m ² m ²	233.000	
				RAZEM	233.000
8 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (85.00*2.50)+12.00	m ² m ²	224.500	
				RAZEM	224.500
9 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie jezdni (85.00*2)*0.15	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
10 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego sort.uziarn. 4 - 31,5 mm - pobocze o grub.po zagęszcz. 15 cm (85.00*2)*0.3	m ² m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
4		REMONT ODWODNIENIA			
11 d.4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 215.00*0.80*0.60	m ³ m ³	103.200	
				RAZEM	103.200