

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (250.00*2.60)+20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 3 (250.00*2.60)+20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (250.00*2.60)+20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	670.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (250.00*2.50)+20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	645.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>645.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 3 (250.00*2.50)+20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	645.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>645.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawężdzie ((250*0.15)*2)+6.00*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.200</b>
7	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanka 0-31,5 mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza (250.00*2)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT PRZEPUSTU</b>			
8	KNR 2-01 d.2 0206-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - profilowanie na średniej gr. 10 cm 6.00*1.20*1.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
9	KNNR 6 d.2 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 6.00*0.8*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
10	KNR 2-31 d.2 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm 6.00	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR 2-33 d.2 0203-01	Deskowanie tradycyjne - przyczółki (1.20*1.50)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
12	KNNR 2 d.2 0106-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (1.20*1.50*0.15)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>