

## Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>3. Sietesz</b>					
<b>3.1. Droga Nr 2781 K/Św. Antoni</b>					
1	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI $100*2,50 = 250m^2$	m <sup>2</sup>	250		
2	KNNR 6 0107/01 Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm $100*2,5*0,11*1,23 = 34m^3$	m <sup>3</sup>	34		
3	KNNR 6 0108/02 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym $100*2,50*0,1 = 25t$	t	25		
<b>3.2. Droga Nr 1711 k/Centrum</b>					
4	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI $145*2,80 = 406m^2$	m <sup>2</sup>	406		
5	KNNR 6 0107/01 Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm $145*2,80*0,10*1,23 = 50m^3$	m <sup>3</sup>	50		
6	KNNR 6 0108/02 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym $145,0*2,6*0,125 = 47t$	t	47		
7	KNNR 1 0202/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km $75,0*1,0*0,4 = 30m^3$	m <sup>3</sup>	30		
8	KNNR 6 0105/02 Podsypka piaskowa pod rurociąg zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm $75 = 75m^2$	m <sup>2</sup>	75		
9	KNNR 4 1308/05 Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk	m	75		
10	KNNR 6 0105/04 wykonanie zasypki piaskowej na rurociągu z mechanicznym zagęszczeniem o grubości 40 cm $75,0*1,0*0,40 = 30m^2$	m <sup>2</sup>	30		
11	KNNR 4 1413/01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 1m w gotowym wykopie	studnia	1		
12	KNNR 4 1424/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1		
Razem					
Podatek VAT					
<b>Ogółem kosztorys</b>					