

"Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez wykonanie remontu drogi gminnej 110712R ul. Zakościelna w Kańczudze w km 0+120-0+450

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----------------------------|---------------------|---|------|-----------|
| 1. ulica Zakościelna | | | | |
| 1 | KNNR 6 0806/02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 65+230 | m | 295,000 |
| | | razem | m | 295,000 |
| 2 | KNNR 6 0803/06 | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej (65*1,5) | m2 | 97,500 |
| | | razem | m2 | 97,500 |
| 3 | KNNR 6 0403/03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 65+230 | m | 295,000 |
| | | razem | m | 295,000 |
| 4 | KNNR 6 0404/01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 65,000 |
| 5 | KNNR 6 0502/02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (65*1,5) | m2 | 97,500 |
| | | razem | m2 | 97,500 |
| 6 | KNNR 4 0203/05 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 225mm o połączeniach wciskowych 2*25 | m | 50,000 |
| | | razem | m | 50,000 |
| 7 | KNK 2-06 0603/07 | Studnie chłonne z kręgów o średnicy 0,5m - głębokość studni do 2m 2 | szt. | 2,000 |
| | | razem | szt. | 2,000 |
| 8 | KNNR 6 0108/02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym (230*4,5)*0,05 | t | 51,750 |
| | | razem | t | 51,750 |
| 9 | KNNR 6 1005/03 | Ręczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 230*4,5 | m2 | 1.035,000 |
| | | razem | m2 | 1.035,000 |
| 10 | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem 230*4,5 | m2 | 1.035,000 |
| | | razem | m2 | 1.035,000 |
| 11 | KNNR 6 0309.1/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 230*4,5 | m2 | 1.035,000 |
| | | razem | m2 | 1.035,000 |
| 12 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 analogia: Dostawa i montaż lustra drogowego U-18a wraz ze słupkiem | szt | 1,000 |