

Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga cz. 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga cz. 3				
		1 Wola Rzeplińska				
		1.1 Droga gminna zlokalizowana na dz. nr 9 - odcinek 110 m, szer. 2,5 m				
1	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i skropieniem asfaltem	m2	275,000		
2	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - pobocza - kliniec 4-31,5 mm	m3	5,500		
		2 Chodakówka				
		2.1 Ciąg dróg gminnych zlokalizowany na dz. 345 i 239 - odcinek 100 m, szer. 2,5 m				
3	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i skropieniem asfaltem	m2	250,000		
		3 Siedlecza				
		3.1 Droga gminna dz. 569 k. Polanowskiej odc. 130 m, szer 2,5 m				
4	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	325,000		
5	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 7cm - tłuczeń 31,6 do 63 mm	m3	22,750		
		3.2 Parking k. Kościoła				
6	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm + oczyszczenie + skropienie	m2	250,000		
		4 Łopuszka Wielka				
		4.1 Droga gminna k. Nyrka, Bawor zlokalizowana na dz. 143 - odcinek 54 m, szer. 2,5 m				
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	135,000		
8	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - tłuczeń 31,6 do 63 mm	m3	13,500		
9	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	135,000		
		4.2 Droga gminna k. Lewandowski, Bawor zlokalizowana na dz. 3754 - odcinek 102 m, szer. 2,5 m				
10	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km	m2	255,000		
11	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - tłuczeń 31,6 do 63 mm	m3	25,500		
12	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	255,000		
		4.3 Droga gminna k. Czepiel, Telega zlokalizowana na dz. 2677 - odcinek 50 m, szer. 2,5 m				
13	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	125,000		
14	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - tłuczeń 31,6 do 63 mm	m3	12,500		
15	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	125,000		
		4.4 Droga gminna k. Zięba Józef zlokalizowana na dz. 1554 - odcinek 250 m, szer. 2,2 m				
16	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	550,000		
17	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - tłuczeń 31,6 do 63 mm	m3	55,000		
18	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - profilowanie skarp	m3	5,000		
		4.5 Droga gminna zlokalizowana na dz. nr 1889/2 - odcinek 25 m, szer. 2,5 m				
19	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	62,500		
20	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - tłuczeń 31,6 do 63 mm	m3	6,250		

Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga cz. 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
21	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	62,500		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				