

## Modernizacja i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - Cz. I - modernizacje

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga</b>				
		<b>1 Łopuszka Mała</b>				
		<b>1.1 Droga gminna zlokalizowana na dz. nr 147 - odcinek 180 m , szer. 2,5 m</b>				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	400,000		
2	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 5 cm -mieszanka 0-32 mm	m3	20,500		
3	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	400,000		
4	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i skropieniem asfaltem	m2	62,500		
		<b>2 Niżatyce</b>				
		<b>2.1 Droga gminna zlokalizowana na dz. 753- odcinek 90 m, szer. 3,0 m, 2,5 x 80</b>				
5	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i skropieniem asfaltem	m2	270,000		
6	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	200,000		
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm	m3	20,000		
8	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	200,000		
		<b>3 Siedlecza</b>				
		<b>3.1 Droga gminna dz. 569 k. Polanowskiej odc. 130 m, szer 2,5 m</b>				
9	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	325,000		
		<b>4 Łopuszka Wielka</b>				
		<b>4.1 Droga gminna do szkoły nr G 110748 R w km 0+000 - 0+105</b>				
10	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	m	6,000		
11	KNNR 1 0209/10	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kategorii IV wraz z wywozem urobku do 2 km	m3	18,000		
12	KNNR 6 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe pod projektowanym rowem gr 20 cm	m3	7,200		
13	KNNR 4 1308/08	Kanały z rur z tworzywa sztucznego o średnicy fi 600 mm, SN - 8 łączone na wcisk wraz z umocnieniem wylotu	m	58,000		
14	KNNR 4 1423/04	Montaż kraty żeliwnej ulicznej ściekowej w pokrywie betonowej fi 600 mm	szt	2,000		
15	KNNR 1 0214/03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami	m3	6,000		
16	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	60,000		
17	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - tłuczeń 31,6 do 63 mm	m3	8,700		
18	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 5cm - mieszanka 0-32 mm	m3	7,350		
19	KNNR 6 0309/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m2	525,000		
		<b>4.2 Droga gminna k. Zięba Józef zlokalizowana na dz. 1554 - odcinek 250 m, szerokość ułożenia masy 2,2 m</b>				
20	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	550,000		
		<b>5 Kańczuga</b>				
		<b>5.1 Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy</b>				
21	KNNR 6 1305/02	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m <sup>3</sup>	m2	7,000		
22	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 15cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z wywozem urobku na odległość do 2 km	m2	131,250		
23	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - tłuczeń 31,6 do 63 mm wraz z warstwą klinującą z mieszanki 0- 32 mm	m3	13,200		

## Modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - Cz. I - modernizacje

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
24	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - mieszanka 0-32 mm	m3	5,000		
25	KNNR 6 1305/02	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m3	szt	1,000		
26	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym	t	1,000		
27	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem istn. nawierzchni	m2	257,650		
28	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	183,850		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				