

Modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - Cz. II - remonty

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty drogowe remontowe na terenie Miasta i Gminy Kańczuga		
		1 Łopuszka Wielka		
		1.1 Remont drogi gminnej dz. nr 4326 k.Zieleń, Drozd odc. 145m		
1	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe dwukrotne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	362,500
		1.2 Remont drogi gminnej dz. nr 3256 k.Poznański, Kościak odc. 115m		
2	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe dwukrotne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	287,500
		1.3 Droga gminna k. Czepiel, Skóra zlokalizowana na dz. 2840 - odcinek 25 m, szer. 2,5 m		
3	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²	62,500
4	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 5 cm	m ³	3,125
5	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	62,500
		1.4 Droga gminna zlokalizowana na dz. 1633 - odcinek 15 m, szer. 2,5 m		
6	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²	37,500
7	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm	m ³	3,750
8	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	37,500
		1.5 Droga gminna zlokalizowana na dz. 4324 - odcinek 60 m, szer. 2,5 m		
9	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 5cm mieszanką 0-32 mm	m ³	7,500
10	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe dwukrotne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 wraz z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	150,000