

Kosztorys

Remont drogi gminnej Nr G110720 R - ul. Kochanowskiego w Kańczudze dz. nr ewid. 1633 w km 0+000 - 0+120

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		I Remont drogi gminnej Nr G110720 R - ul. Kochanowskiego w Kańczudze dz. nr ewid. 1633 w km 0+000 - 0+120				
1	KNNR 6 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV wraz z załadunkiem i transportem urobku do 2 km	m2	9		
2	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - poszerzenie podbudowy/pobocze	m3	0,9		
3	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm - pobocza	m3	0,75		
4	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym - średnia grubość warstwy 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni	t	5,175		
5	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym- średnia grubość warstwy 2 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni	t	29,275		
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem	m2	585,5		
7	KNNR 6 0309/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni oraz oblaniem krawędzi asfaltem	m2	67,5		
8		Frezowanie nawierzchni mineralno-asfaltowych na głębokość do 4 cm na zimno prz użyciu frezarki z odwozem urobku na plac wskazany przez Inwestora do 2 km	m2	585,5		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				