

Przedmiar

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Kańczuga				
1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr ewid. 1000 w Krzczowicach				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 450*3,5	m2 razem	1.575 1.575
2	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 450*3,5*0,05	m3 razem	78,75 78,75
3	KNNR 6 1001/01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 8,0dm ³ /m ² 450*3,5	m2 razem	1.575 1.575
2 Modernizacja ciągu dróg dojazdowych położonych na działkach 382, 295, 117 w Żuklinie				
4	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z odwozem do 1 km część urobku do uzupełnienia poboczy/obsypania krawędzi nawierzchni 215*3,0	m2 razem	645 645
5	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm 215*3,0*0,15	m3 razem	96,75 96,75
6	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm wraz z oblaniem krawędzi i łączeń asfaltem 90*3,0	m2 razem	270 270
3 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na części działki nr ewid. 381 w Sieteszy				
7	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI wraz z odwozem do 1 km część urobku do uzupełnienia poboczy/obsypania krawędzi nawierzchni 150*2,5	m2 razem	375 375
8	KNNR 6 0107/02	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm 150*2,5*0,15	m3 razem	56,25 56,25
9	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 150*2,5	m2 razem	375 375