

Dotyczy : Dostawa samochodu asenizacyjnego dla obsługi technologicznej gminnej oczyszczalni ścieków.

Wyjaśnienia

Gmina Karniewo uprzejmie informuję, że jeden z wykonawców zwrócił się z pytaniem następującej treści:

1. W odniesieniu do wymogu wykonania należycie min1 dostawy samochodu asenizacyjnego za kwotę min. 300 tys zł prosimy o doprecyzowanie:

- czy dostarczony samochód asenizacyjny winien odpowiadać wymaganiom technicznym zawartym w SIWZ, w szczególności czy powinien posiadać „ mały układ wodny wysokociśnieniowy umożliwiający czyszczenie przykanalików o średnicy do 150mm?”

-czy kwota 300tys zł jest kwotą netto czy brutto?

-prosimy o podanie minimalnego wydatku pompy wodnej wysokociśnieniowej i minimalnego ciśnienia roboczego,

- jaki jest wymagany napęd bębna na który nawinięty jest wąż wysokociśnieniowy – hydrauliczny , czy mechaniczny?

-jaka jest wymagana pojemność zbiornika na wodę w układzie wodnym?

- czy na wyposażeniu układu wodnego powinien znajdować się pistolet wodny z dyszami?

Jaka jest wymagana długość węża wysokociśnieniowego?

Ponadto , w związku z otrzymaniem wyjaśnień z dnia 14.07.2010r i dopuszczeniem dokumentów umożliwiających rejestrację na podstawie m.in. oświadczenia o jednostkowej zabudowie pragniemy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami producent oświadcza, że wykonał dany pojazd w jednym egzemplarzu w ciągu ostatniego roku. Wynika z tego , że wymagana „ 1 dostawa samochodu asenizacyjnego „ winna być zrealizowana przez takiego wykonawcę w okresie powyżej 1 roku od daty składania ofert.

Zamawiający w związku z powyższym udziela następujących wyjaśnień:

- dostarczony samochód asenizacyjny powinien odpowiadać wymaganiom technicznym zawartym w specyfikacji i powinien posiadać mały układ wodny wysokociśnieniowy umożliwiający czyszczenie przykanalików o średnicy do 150mm,

- kwota 300tys zł jest kwotą brutto,

-minimalny wydatek pompy wodnej wysokociśnieniowej 36l/min, minimalne ciśnienie robocze 15-16MPa,

-minimalna pojemność zbiornika na wodę 0,5m³,

-napęd bębna mechaniczny,

- na wyposażeniu układu wodnego powinien znajdować się pistolet wodny z dyszami,

- wymagana długość węża wysokociśnieniowego 25mb.

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał należycie min. **jedną dostawę samochodu asenizacyjnego za kwotę min. 300 tys. zł. posiadającego mały układ wodny wysokociśnieniowy umożliwiający czyszczenie przykanalików o średnicy do 150mm.** należy przedłożyć kserokopię faktury sprzedaży i protokół dostawy-odbioru samochodu /.

WÓJT
mgr inż. Józef A. Stopa