
kontynuacja wg proj. zagospodarowania
istniejąca stolarka do odtworzenia po wykonaniu termomodernizacji murów przyziemia
istn. poziom
Oi
Dzi
Ō
ō
di
istn. schody
HP istn.
strefa oddzielenia p.poż.
istniejący teren
wymiary schodów ostatecznie nawiązać do istniejącego terenu i obowiązujących przepisów
balustrady stalowe malowane proszkowo montowane do boku schodów
drewniany podest do demontażu
istniejące schody do pozostania
projektowana balustrada
istniejący daszek do demontażu
różna nawiązać do istniejącego terenu
skuć wg proj. konstrukcji
istniejące schody do demontażu
projektowany schodek
±0,00= 268,60m npm istn. zero budynku
wnęka na gniazdo 30*3 tj. 90 x 30cm (szer x wys x gł x wys. od posadzki)
wnęka na hydrant 67x 72 x 26 x 74cm (szer x wys x gł x wys. od posadzki)
nadwieże do zamurowania
otwór do wyburzenia
wyburzenie murujodokiennego
dylatacja
ościeże wg proj. konstrukcji
wc przedszkolnek
pom. porządkowe
komunikacja ogólna
komunikacja 1
komunikacja 2
komunikacja 3
komunikacja 4
pomieszczenia klubowe
wc personelu
pom. soc. sanit. pers.
szatnia
łazienka
pom. terapii indyw.
pom. pomoc do pran
pom. do utrz aktywności ruchowej
pom. ogólnodostępne
pom. kuchenne
pok. zabiegowy
pom. do odpoczynku
pom. biurowe
wiatrołap
komunik. poch.
komunikacja ogólna
komunikacja piion. ogólna
ścianka mobilna
pomieszczenie pod podłużnią do zasypania
wykonanie podjazdu
wykonanie muru oporowego
proj. pochwyty i balustrady stalowe malowane proszkowo
ocieplenie budynku wg projektu termomodernizacji
balustrady stalowe malowane proszkowo
wykonać wg rysunków
schody stalowe
ocieplenie muru
ocieplenie muru podziemnego
acodren w celu odprowadzenia wód opadowych na tereny zielone
kontynuacja wg proj. zagospodarowania
LEGENDA:
- istniejące ściany
- ściany gr. 24cm z cegły silikatowej
- styropian- ocieplenie budynku wg projektu termomodernizacji
- systemowe ściany g-k o odpornosci EI15
- systemowe ściany g-k o odpornosci EI30
- systemowe ściany g-k o odpornosci EI60
- otwory do zamurowania
- otwory i ścianki do wyburzenia
- do rozbiórki
- pomieszczenia poza zakresem opracowania
- zabudowa z płyt gips kartonowych na wysokości 300cm od posadzki
- ściana przeznaczona do remontu
- grzejniki wg. proj. inst. sanitarnych
- projektowany układ chodnika
- istniejący układ chodnika do odtworzenia po wykonaniu termomodernizacji murów przyziemia
Oi - istniejące okna
Dzi- istniejące drzwi zewnętrzne
di- istniejące drzwi wewnętrzne
UWAGI:
1.niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem nadzorującym i autorem niniejszego opracowania
3.dociepienie budynku wg proj. termomodernizacji
4.po dokonaniu wyburzeń otworów należy bezwzględnie sprawdzić istniejącą wysokość poziomów kondygnacji z projektowaną dobudową. W razie rozbieżności z założeniami projektu zgłosić do projektanta celem dokonania korekty.
5.projektowany poziom ± 0,00 nawiązać do istniejącego na budynku
Beata Mazurek - Architekt
ul. Górna 19A,/10, 25-413 Kielce,
tel. kom. 41 20 10 792,
41 20 10 792
fax, 41 20 10 792
Temat: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OWINIĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ DLA SENIORÓW, RODZINNY DOM POMOCY I MIESZKANIA CHRONIONE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
Adres: Gminna 80, 28-200 Kazimierza Wielka, dz. nr ew. 400
Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
Tyt. rys.: RZUT PARTERU
Branża: PROJEKT BUDOWLANY
Projektował: mgr inż. arch. Beata Mazurek
Opracowała: mgr inż. Monika Olejo- Pieprzowska
Sprawdził/a: mgr inż. arch. Edyta Banachowska
Skala: 1 : 50
Nr rys.: 3
Podpis:
Data: 06.2017
MP 424
KL-4220/501
SW-5/2003