

6mm GRUBOŚCI 50x50mm KĄTOWNIK STALOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7036 LUB INNY DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM TWORZĄCY RAMĘ TYPOWEGO PRZESŁA

6mm GRUBOŚCI 50x50mm STALOWY SŁUPEK MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNO SZARY RAL 7015 ZABETONOWANY W GRUNCIE NA GŁĘBOKOŚĆ 100cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU

6mm GRUBOŚCI 50x50mm KĄTOWNIK STALOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7036 LUB INNY DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM TWORZĄCY RAMĘ TYPOWEGO PRZESŁA

46 POZIOMYCH PROFILI STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7036 O PRZEKROJU KWADRATOWYM 6x10mm PRZYSPAWANYCH DO KAŻDEGO Z PROFILI PIONOWYCH

ZAMEK TYPOWY WG ZALECEŃ PRODUCENTA OGRODZENIA (KLAMKI CHROMOWANE)

ISTNIEJĄCY MUR DO RENOWACJI

46 POZIOMYCH PROFILI STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7036 O PRZEKROJU KWADRATOWYM 6x10mm PRZYSPAWANYCH DO KAŻDEGO Z PROFILI PIONOWYCH

1.5mm GRUBOŚCI BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7036, SPAWANA DO RAMY FURTKI PO OBU JEJ STRONACH OD WEWNĘTRZNAJTRZ, TAK ABY NIE BYŁO WIDOCZNYCH POŁĄCZEŃ

12 STALOWYCH PŁASKOWNIKÓW PIONOWYCH O PRZEKROJU 6x45mm MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7036 LUB INNY DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM PRZYSPAWANY NA GÓRZE I DOŁE DO STALOWEJ RAMY

ZAMEK TYPOWY WG ZALECEŃ PRODUCENTA OGRODZENIA (KLAMKI CHROMOWANE)

1.5mm GRUBOŚCI BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7036, SPAWANA DO RAMY FURTKI PO OBU JEJ STRONACH OD WEWNĘTRZNAJTRZ, TAK ABY NIE BYŁO WIDOCZNYCH POŁĄCZEŃ

W2 Widok furty wejściowej
Skala 1:20

W3 Widok furty wejściowej
Skala 1:20

W4 Widok furty wejściowej
Skala 1:20

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY TERENU MUSZĄ BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W TERENIE. JAKIEKOLWIEK NIEPRAWIDŁOŚCI MUSZĄ BYĆ NIEWŁOČNIE ZGŁOSZONE PROJEKTANTOWI
2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO
3. WSZYSTKIE ŁĄCZENIA SPAWANE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZESŁA OGRODZENIA MUSZĄ BYĆ OSZLIFOWANE I POMALOWANE PROSZKOWO.
4. MINIMALNA WYSOKOŚĆ MURKU PONIŻEJ PRZESŁA STALOWEGO W CZĘŚCI GDZIE WYSTĘPUJE SPADEK TERENU NIE MOŻE BYĆ MNIJSZA NIŻ 19cm
5. FUNDAMENTY POD WSZYSTKIE SŁUPKI - MUROWANE I STALOWE POSADOWIONE NIE PŁYCEJ NIŻ 100cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU

STUDIO MEKS I WSPÓ LNICY SPÓŁ KA JAWNA	PROJEKTOWAŁ	mgr inż arch Kinga Chrzęszczyńska, upr nr SW-27/2006	PROJEKTOWAŁ	mgr inż arch Tomasz Meks	OPRACOWAŁ	mgr inż arch Tomasz Meks	SPRAWDZIŁ	mgr inż arch Maria Przewięźlikowska, upr nr MPOIA/007/2008
	ADRES INWESTYCYJI	KAZIMIERZA WIELKA dz. nr ew. 2570, 2571, 2572, 2574, 2575/3, 2577/1, 393			INWESTOR	GMINA KAZIMIERZA WIELKA		
	TYTUŁ RYSUNKU	DETALE OGRODZENIA - FURTY			BRANŻA	ARCHITEKTURA		
	No. PROJ.	08013	FAZA	P.B.	WERSJA	P		
TEMAT OPRACOWANIA	REWITALIZACJA SĄSIEDZTWA PARKU MIEJSKIEGO I RZĘKI MAŁOSZÓWKI			SKALA	1:20 @ A3			
DATA	09. 2008							