

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala świetlicowa (pomieszczenie nr 11)			
1 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (stara lamperia) (14.55*2+11.46*2)*1.40	m ² m ²	 72.83	
				RAZEM	72.83
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (14.55*2+11.46*2)*1.75	m ² m ²	 91.04	
				RAZEM	91.04
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (14.55*2+11.46*2)*3.15	m ² m ²	 163.86	
				RAZEM	163.86
4 d.1	KNR 0-23 2612-07 analogia	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na widocznych zarysowaniach ścian i sufitów 3.15*4*0.2	m ² m ²	 2.52	
				RAZEM	2.52
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (14.55*2+11.46*2)*3.15	m ² m ²	 163.86	
				RAZEM	163.86
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor półpełny) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (14.55*2+11.46*2)*1.75	m ² m ²	 91.04	
				RAZEM	91.04
7 d.1	KNR-W 2-02 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną podłoża gipsowych (lamperia na wysokość 140 cm) (14.55*2+11.46*2)*1.40	m ² m ²	 72.83	
				RAZEM	72.83
8 d.1	KNNR 9 0401-01	Wymiana wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
9 d.1	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2		Klatka schodowa (pomieszczenia nr 1 i 9)			
10 d.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (stara lamperia) (6.58*2+2.50*2)*1.40+(8.15*2+2.50*2)*1.40	m ² m ²	 55.24	
				RAZEM	55.24
11 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6.58*2+2.50*2)*1.75+(8.15*2+2.50*2)*1.40+8.16*2.50	m ² m ²	 82.00	
				RAZEM	82.00
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55.24+82.00	m ² m ²	 137.24	
				RAZEM	137.24

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNR 0-23 2612-07 analogia	Przyklejenie siatki z włókna szklanego na widocznych zarysowaniach ścian i sufitów 3.15*2*0.2	m ² m ²	 1.26	
				RAZEM	1.26
14 d.2	KNR-W 2- 02 2011- 02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 55.24+82.00	m ² m ²	 137.24	
				RAZEM	137.24
15 d.2	KNR-W 2- 02 1510- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor półpełny) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (6.58*2+2.50*2)*1.75+(8.15*2+2.50*2)*1.40+8.16*2.50	m ² m ²	 82.00	
				RAZEM	82.00
16 d.2	KNR-W 2- 02 1508- 06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych (lamperia na wysokość 140 cm) (6.58*2+2.50*2)*1.40+(8.15*2+2.50*2)*1.40	m ² m ²	 55.24	
				RAZEM	55.24
17 d.2	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (3.70+0.30+4.65+1.40)*1.10	m ² m ²	 11.06	
				RAZEM	11.06
18 d.2	KNNR 9 0401-01	Wymiana wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
19 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (kinkiety) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Łazienki (pomieszczenia nr 2 i 3)			
20 d.3	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.3	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22 d.3	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (3.17*4+1.25*2+1.13*2)*2.0	m ² m ²	 34.88	
				RAZEM	34.88
24 d.3	KNR 2-02 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian do wysokości 200 cm płytkami na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m ² . (3.17*4+1.25*2+1.13*2)*2.0	m ² m ²	 34.88	
				RAZEM	34.88
25 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.25*3.17+1.13*3.17	m ² m ²	 7.54	
				RAZEM	7.54

PRZEDMIAR

L	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 2-02 d.3 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki układane na klej metodą zwykłą pow. do 10,0 m2. 1.25*3.17+1.13*3.17	m ² m ²	 7.54	
				RAZEM	7.54
27	KNR 4-01 d.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 (3.17*4+1.25*2+1.13*2)*0.8+3.17*1.25+3.17*1.13	m ² m ²	 21.50	
				RAZEM	21.50
28	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (3.17*4+1.25*2+1.13*2)*0.8+3.17*1.25+3.17*1.13	m ² m ²	 21.50	
				RAZEM	21.50
29	KNR-W 2- d.3 02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku (3.17*4+1.25*2+1.13*2)*0.8+3.17*1.25+3.17*1.13	m ² m ²	 21.50	
				RAZEM	21.50
30	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor półpełny) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (3.17*4+1.25*2+1.13*2)*0.8+3.17*1.25+3.17*1.13	m ² m ²	 21.50	
				RAZEM	21.50
31	KNNR 4 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNNR 5 d.3 0410-02	Dostawa i montaż wentylatora ściennego o wydajności 100m3/h 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
36	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (kinkiety) 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4		Kuchnia (pomieszczenie nr 4)			
37	KNNR 8 d.4 0122-04	Demontaż baterii ściennej zmywakowej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNNR 8 d.4 0225-01	Demontaż zlewu kuchennego 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00

PRZEDMIAR

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (4.10*2+3.65*2)*1.50	m ² m ²	 23.25	
				RAZEM	23.25
40	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami do wysokości 150 cm na klej, meto- dą zwykłą (4.10*2+3.65*2)*1.50	m ² m ²	 23.25	
				RAZEM	23.25
41	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.10*3.65	m ² m ²	 14.96	
				RAZEM	14.96
42	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą 4.10*3.65	m ² m ²	 14.96	
				RAZEM	14.96
43	KNR 4-01 d.4 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi do 5 m ² (4.10*2+3.65*2)*1.30+4.10*3.65	m ² m ²	 35.12	
				RAZEM	35.12
44	NNRNKB d.4 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (4.10*2+3.65*2)*1.30+4.10*3.65	m ² m ²	 35.12	
				RAZEM	35.12
45	KNR-W 2- d.4 02 2011- 02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku (4.10*2+3.65*2)*1.30+4.10*3.65	m ² m ²	 35.12	
				RAZEM	35.12
46	KNR-W 2- d.4 02 1510- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor półpełny) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa- niem (4.10*2+3.65*2)*1.30+4.10*3.65	m ² m ²	 35.12	
				RAZEM	35.12
47	KNNR-W d.4 3 1009-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i c.o. o śr.do 50 mm 3	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
48	KNNR 4 d.4 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNNR 4 d.4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, na ścianie 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
50	KNNR 9 d.4 0401-01	Wymiana wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
51	KNNR 9 d.4 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej			

PRZEDMIAR

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Pomieszczenie nr 11 - Sala świetlicowa 1.46*1.42*6 Pomieszczenie nr 10 - Magazynek 1.46*1.42 Pomieszczenie nr 9 - Kl. schodowa 1.46*1.42 Pomieszczenie nr 4 - Sala świetlicowa 1.46*1.42*2 Pomieszczenie nr 6 - Sala świetlicowa 1.46*1.42*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.44 2.07 2.07 4.15 4.15	
				RAZEM	24.88
53	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 Pomieszczenie nr 1 - Kl. schodowa 1 Pomieszczenie nr 7 - Hydrofornia 2	szt. szt. szt.	 1.00 2.00	
				RAZEM	3.00
54	KNR 4-01 d.5 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 Pomieszczenie nr 2 i 3 - WC 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
55	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 Pomieszczenie nr 11 - Sala świetlicowa 1.26*2.15 Pomieszczenie nr 4 - Sala świetlicowa 1.26*2.15 Pomieszczenie nr 1 - Kl. schodowa (drzwi zewnętrzne) 1.45*2.33 Pomieszczenie nr 8 - Sala świetlicowa (drzwi zewnętrzne) 0.90*2.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.71 2.71 3.38 1.80	
				RAZEM	10.60
56	KNR-W 2- d.5 02 1018- 04	Okna jednokomorowe z PCW, dwudzielne - uchylne i otwierane, z okuciami obwiedniowymi i szybą niskoemisyjną o wsp <1,0W/m2 o powierzchni ponad 1.5 m2 Pomieszczenie nr 11 - Sala świetlicowa 1.46*1.42*6 Pomieszczenie nr 10 - Magazynek 1.46*1.42 Pomieszczenie nr 9 - Kl. schodowa 1.46*1.42 Pomieszczenie nr 4 - Sala świetlicowa 1.46*1.42*2 Pomieszczenie nr 6 - Sala świetlicowa 1.46*1.42*2 Pomieszczenie nr 1 - Kl. schodowa 1.46*1.15	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.44 2.07 2.07 4.15 4.15 1.68	
				RAZEM	26.56
57	KNR-W 2- d.5 02 1018- 03	Okna jednokomorowe z PCW, dwudzielne - uchylne i otwierane, z okuciami obwiedniowymi i szybą niskoemisyjną o wsp <1,0W/m2 o powierzchni 1.0-1.5 m2 Pomieszczenie nr 7 - Hydrofornia 1.46*0.95*2	m ² m ²	 2.77	
				RAZEM	2.77

PRZEDMIAR

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.5	KNR-W 2-02 1018-02	Okna jednokomorowe z PCW, rozdzielne - uchylne, z okuciami obwiedniowymi i szybą niskoemisyjną o wsp <1,0W/m ² o powierzchni 0.6-1.0 m ² (2 szt) Pomieszczenie nr 2 i 3 - WC 0.90*0.85*2	m ² m ²	 1.53	
				RAZEM	1.53
59 d.5	NNRNKB 202 0541-02	Podokienniki z blachy powlekanej o szerokości 20cm (wraz z wykonaniem podkuć pod oknami oraz wyprofilowaniem spadków pod obróbki) 1.46*15*0.25+0.90*2*0.25	m ² m ²	 5.92	
				RAZEM	5.92
60 d.5	analiza indywidualna	Montaż w oknach nawiewników higrosterowalnych EHA 755 o wydajności 50m ³ /h Pomieszczenie nr 11 - Sala świetlicowa 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
61 d.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne aluminiowe (zimne aluminium) dwuskrzydłowe, kolor brąz, wypełnione panelem, wyposażone w zamek i klamkę (wymiary w świetle ścian) Pomieszczenie nr 11 - Sala świetlicowa 1.26*2.15 Pomieszczenie nr 4 - Sala świetlicowa 1.26*2.15	m ² m ² m ²	 2.71 2.71	
				RAZEM	5.42
62 d.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe (cieple aluminium), z naświetlem, kolor brąz, dwa zamki, samozamykacz (wymiary w świetle ścian) Pomieszczenie nr 1 - Kl. schodowa (drzwi zewnętrzne) 1.45*2.33	m ² m ²	 3.38	
				RAZEM	3.38
63 d.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe (cieple aluminium), kolor brąz, dwa zamki, samozamykacz (wymiary w świetle ścian) Pomieszczenie nr 8 - Sala świetlicowa (drzwi zewnętrzne) 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
64 d.5	KNR 4-01 1212-54 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną futryn metalowych 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
65 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (1 szt) Pomieszczenie nr 10 - Magazynek 0.7*2.0 Pomieszczenie nr 4 - Kuchnia 0.7*2.0 Pomieszczenie nr 5 - Magazynek 0.7*2.0	m ² m ² m ² m ²	 1.40 1.40 1.40	
				RAZEM	4.20

PRZEDMIAR

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone (2 szt) Pomieszczenia nr 2 i 3 - WC 0.7*2.0*2	m ²		
d.5	02 1022- 03		m ²	2.80	
				RAZEM	2.80