

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remonty bieżące dróg 2016 r.</b>					
<b>1</b>	<b>UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI NA PRZEPUŚCIE W M. KIERNOZIA</b>				
1.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
1.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
1.4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m <sup>2</sup> (śr. gr. 3cm)	t		
		1.13	t	1.13	
				RAZEM	1.13
1.5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
		15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
1.6	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - nakładka (łącznie gr. 4 cm)	m <sup>2</sup>		
		15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
1.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza	m <sup>2</sup>		
		10.00	m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
1.8	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie poboczy	m <sup>2</sup>		
		10.00	m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
<b>2</b>	<b>UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI NA PRZEPUŚCIE W M. CHRUŚLE</b>				
2.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
2.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		9.00	m <sup>2</sup>	9.00	
				RAZEM	9.00
2.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		9.00	m <sup>2</sup>	9.00	
				RAZEM	9.00
2.4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 75kg/m <sup>2</sup> (śr. gr. 3cm)	t		
		0.67	t	0.67	
				RAZEM	0.67
2.5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
		9.00	m <sup>2</sup>	9.00	
				RAZEM	9.00
2.6	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - nakładka (łącznie gr. 4 cm)	m <sup>2</sup>		
		9.00	m <sup>2</sup>	9.00	
				RAZEM	9.00
2.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pobocza	m <sup>2</sup>		
		6.00	m <sup>2</sup>	6.00	
				RAZEM	6.00
2.8	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie poboczy	m <sup>2</sup>		
		6.00	m <sup>2</sup>	6.00	
				RAZEM	6.00