

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.58	km km	0.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.580</b>
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 300*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2 300*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
4	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (275*5+300*4)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	128.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.750</b>
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 300*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
7	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 575*4.6+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2660.000</b>
8	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 575*4.6+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2660.000</b>
9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 575*4.5+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2602.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2602.500</b>
10	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 575*4.5+15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2602.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2602.500</b>
11	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczniem kamiennego - pobocza - grubość po zagęszczeniu 10 cm 575*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	862.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>862.500</b>
12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>