

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dolna warstwą podbudowy			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.417	km km		
				0.417	
				RAZEM	0.417
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 20 cm głębokości 417*4.6	m ² m ²		
				1918.200	
				RAZEM	1918.200
3	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 417*4.6	m ² m ²		
				1918.200	
				RAZEM	1918.200
4	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 417*4.6	m ² m ²		
				1918.200	
				RAZEM	1918.200
5	KNR 2-31 d.1 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 2 417*4.6	m ² m ²		
				1918.200	
				RAZEM	1918.200
6	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 417*4.6	m ² m ²		
				1918.200	
				RAZEM	1918.200
7	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 417*4.6	m ² m ²		
				1918.200	
				RAZEM	1918.200
2		Górna warstwa podbudowy			
8	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 417*4.6	m ² m ²		
				1918.200	
				RAZEM	1918.200
3		Warstwa jezdni			
9	KNR 2-31 d.3 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 417*4.5	m ² m ²		
				1876.500	
				RAZEM	1876.500
10	KNR 2-31 d.3 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 417*4.5	m ² m ²		
				1876.500	
				RAZEM	1876.500
11	KNR 2-31 d.3 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 417*4.5	m ² m ²		
				1876.500	
				RAZEM	1876.500
4		Pobocza			
12	KNR 2-31 d.4 0114-07	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 417*0.5+417*1.0	m ² m ²		
				625.500	
				RAZEM	625.500