

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : **Ogrodzenie Placu Zabaw w msc Kokot gm Kije**
ADRES INWESTYCJI : msc Kokot gm Kije
INWESTOR : Gmina KIJE
ADRES INWESTORA : 28-404 , Kije 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kuleta /upr. bud. KL 246/91 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ogrodzenie Placu Zabaw w msc Kokot gm Kije					
1		Ogrodzenie			
d.1	1 KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 32	dół. dół.	32.000	
				RAZEM	32.000
d.1	2 KNR 2-02 0356-01 analogia	Belki podwalinowe, masa do 1 t PŁYTA PODMURÓWKI „CEGIELKA” 242 cm x 25 cm poz.3/2.4 A (obliczenia pomocnicze) 30	elem. elem.	33.333 =====	
				RAZEM	30.000
d.1	3 KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole OGRODZENIE PANELOWE 3D LIGHT FI 4mm wys. panela 153cm OCYNKO-WANE OGNIOWO Beton zwykły C12/15 (B-15) - 2,88m ³ (13.5+27)*2 furtka -1.0	m m	81.000 -1.000	
				RAZEM	80.000
d.1	4 KNR-W 2-02 1808-02	Furtki wysokości 1.7 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez p sa dolnego z blachy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	5 KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) - uzu pełnienie ziemi przy deskach cokołowych poz.3*0.5*0.5	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Wyrównanie wjazdu			
d.2	6 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.7	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
d.2	7 KNR 2-31 0103-02 nawierzchnia żwirowa	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz chni w gruncie kat. III-IV 14*4 2*1.5	m ² m ² m ²	56.000 3.000	
				RAZEM	59.000
d.2	8 KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po z gęszczeniu 10 cm poz.7	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
d.2	9 KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po z gęszczeniu 8 cm poz.7	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000
d.2	10 KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.7	m ² m ²	59.000	
				RAZEM	59.000