

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA W KOWALI					
1 Ogrodzenie terenu					
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m	dół.		
d.1	0312-10	(kat.gr.III) 62.00	dół.	62.00	
				RAZEM	62.00
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.1	0310-02	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.50*0.50*1.20*16	m ³	4.80	
				RAZEM	4.80
3	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1	m ³		
d.1	0415-02	m krawędzi wykopu - kat.gr.III 0.40*0.40*1.10*(317-8)+0.30*0.30*0.50*8+0.50*0.50*1.20*16	m ³	59.54	
				RAZEM	59.54
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem	m ³		
d.1	0203-01	pompy do betonu - beton B-25 0.40*0.40*1.10*(317-8)+0.30*0.30*0.50*8+0.50*0.50*1.20*16	m ³	59.54	
				RAZEM	59.54
5	KNR 2-02	Ogrodzenie Panelowe - panele proste zgrzewane z podwójnych drutów poziomych 8 + 8 mm i pojedynczych pionowych 6 mm w rozstawie 50 x 200 mm. Szerokość panela 2500 mm. Wysokość panela 200 cm. Panele Proste na górze z zakończeniami w postaci drutów pionowych o długości 30 mm. Słupki ogrodzeniowe z kształtownika prostokątnego 60 x 40 x 2 mm, zamkniętego od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokości słupków 2600 mm. Rozstaw osiowy słupków 2590 mm. Słupki przeznaczone do zabetonowania w ziemi. Obejmy montażowe systemowe do połączenia paneli ze słupkami.	m		
d.1	1802-04	106.00	m	106.00	
				RAZEM	106.00
6	KNR-W 2-02	Brama dwuskrzydłowa rozwierana systemowa szerokości 5,20 m .Ochrona	kpl.		
d.1	1808-02	antykorozyjna elementów stalowych: cynkowanie i malowanie proszkowe	kpl.	3.00	
		3.00		RAZEM	3.00