

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej	Nazwa jedn. obmiar- rowej	Ilość jedn. obmiar.	Cena jednostki obmiar. (zł)	Razem cena netto /kol.4x5/ (zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<p>ROBOTY DROGOWE</p> <p><u>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u></p> <p>Roboty pomiarowe dla dróg polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtworzeniu osi drogi - wyznaczeniu punktów wysokościowych 	km	0,504		
2.	<p><u>II ROBOTY ZIEMNE</u></p> <p>Profilowanie podłużne i poprzeczne podłoża w formie koryta do wymaganych spadków oraz zagęszczenie 504x4,66</p> <p>Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparką z wbudowaniem ziemi w uzupełnienie poboczy, ziemią uzyskaną z rowów 504x0,5</p> <p>Formowanie nasypu(pobocza) z gruntu uzyskanego z profilowania i wykonywania rowu przydrożnego jednostronnego 504x0,26x0,75 x2</p>	m ²	2349		
		m ³	252		
		m ³	197		

3.	<p style="text-align: center;"><u>III PODBUDOWA</u></p> <p>Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym gr. war. 18 cm 504x4,66</p> <p>Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni, emulsją asfaltową 504x(4,66+4,56)</p>	m ²	2349		
		m ²	4647		
4.	<p><u>IV NAWIERZCHNIA</u></p> <p>Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 0/20 w ilości 125kg/m² 504x4,56</p> <p>Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/10 w ilości 75kg/m²</p>	m ²	2298		
		m ²	2268		
5.	<p><u>V PRZEPUSTY</u></p> <p>Wykonanie przepustu z rur żelbetowych o średnicy o 60 ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi na ławie z kruszywa warstwą o gr. 10 cm</p>	mb	7		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

6.	<u>VI POBOCZA</u> Umocnienie poboczy żwirem (pospółka)warstwą grubości 10cm wraz z zagęszczeniem 504x2x0,75	m	758		
7.	Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 z zabetonowaniem na głębokość 1 m A-7 A-3 A-2 A-1		Szt. 2 Szt. 2 Szt. 1 Szt. 1		

	RAZEM I. ROBOTY DROGOWE				
	VAT 22%				
	OGÓLEM ŁĄCZNA CENA OFERTOWA				

Słownie:

.....

UWAGA !

1. W ramach, wyszczególnionych w w/w kosztorysie, robót należy wykonać również:
 - wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;
 - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej i kosztorysu ofertowego).
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy winien być podpisany przez pełnomocnika (lidera).

.....

data

.....

Pieczęć firmowa Wykonawcy

.....

Pieczęć imienna i podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy