

<ul style="list-style-type: none"> • zwijadło węża z osią wodną i węzłem tłocznym półsztywnym o średnicy 25 mm o dł.30m zgodnym z normą PN-EN 694, • wykonanie szafki hydrantowej INOX, • drzwi hydrantu z ukrytymi zawiasami wewnątrz szafki, • zamek patentowy, • zwijadło z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze czerwonym, • wyposażenie w hamulec do regulacji siły hamowania. 		
<p>Wycieraczka zew. wpuszczana 150x90 z odpływem, aluminiowa typ 22 MLX Matathon (wzmocniona) – wkład czyszczący gumowy w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> • wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową • konstrukcja otwarta - profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów 	Szt. 1	-
<p>Wycieraczka wew. wpuszczana 150x90 aluminiowa typ 22 MLX Matathon (wzmocniona) – wkład czyszczący szczotkowy w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> • wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową • konstrukcja otwarta - profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów 	Szt. 1	-
<p>Rolety okienne wewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> • roleta w kasecie – lokalizacja rolet oraz ilość wg zestawienia stolarki, • samohamujący mechanizm, • kasetę pełną w kolorze szarym, • materiał rolety: 1 grupa cenowa – w kolorze jasnym szarym, kasetę aluminiową w kolorze ciemnym szarym, • 100% poliester • montaż bezpośrednio na skrzydło okienne poprzez taśmy dwustronne, 	Kpl. 7	-
<p>Żaluzje pionowe – wertykale</p> <ul style="list-style-type: none"> • typu wertykal – lokalizacja oraz ilość wg zestawienia stolarki, • materiał rolety: 1 grupa cenowa – w kolorze ciemnym szarym (zbliżonym do RAL 9007, • 100% poliester • montaż do nadproża we wnęce okiennej w sposób nie blokujący otwarcia skrzydła okiennego, 	Kpl. 4	-