

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul.Młyńska działki nr. 801, 804/1

Ustalono :

1. Długość przebudowywanej drogi : 400m+90
2. Przyjęto jezdnie o szerokości 4,00m
Przekrój poprzeczny drogi: przekrój – spadek daszkowy 3%

3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

- klasa drogi	D(dojazdowa)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	400+90m
- szerokość jezdni	4,00 m
- szerokość pobocza	0,50m
- szerokość korony	5,00 m

4.Konstrukcję warstw nawierzchni jezdni drogi gminnej należy przyjąć:

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego- gruby żwir o granulacji 0,63 gr.10cm po zagęszczeniu(uwałowaniu)
- Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego twardego o granulacji 0/31,5 gr.10cm po zagęszczeniu(uwałowaniu)

6.Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę nawierzchni drogi gminnej.

7.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaień dokonali :

1. Przedstawiciel Gminy Kraszewice

2. Projektant