

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Pojazd powinien mieć masę całkowitą rzeczywistą w granicach 7,5 -14 ton
- 2) Wymiary maksymalne: długość 8m, szerokość 2,35m wysokość 3,20m
- 3) Samochód powinien mieć układ napędowy 4x4 lub 4x2 z blokadą mostu
- 4) Powinien być wyposażony w silnik Turbo Diesel o mocy minimum 230KM
- 5) Powinien być wyposażony w ABS, ASR, wspomaganie kierownicy
- 6) Kabina załogi jednomodułowa 6 miejscowa ,cztero drzwiowa, powinny w niej znajdować się mocowania na 4 aparaty powietrzne
- 7) Pojazd powinien posiadać zbiornik wodny o pojemności 1800-2500l
- 8) Zabudowa skrytek na sprzęt powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję, odpowiednio oświetlona i zamykana żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi
- 9) Winien być wyposażony w autopompę dwustopniową o wydajności do 2500 dcm<sup>3</sup> na minutę i mieszacz procentowy środka pianotwórczego
- 10) Układ wodny powinien umożliwiać:
  - podawanie wody co najmniej dwoma nasadami 75 ze stopnia niskiego ciśnienia
  - podawanie wody za pomocą dwóch linii szybkiego natarcia o długości co najmniej 35m zakończonych prądownicami
  - zasysanie wody z zewnętrznego zbiornika
  - napełnianie zbiornika wody z hydrantu co najmniej jedną nasadą wielkości 75
  - zasysanie środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła co najmniej jedną nasadą wielkości 25
  - powinien posiadać wskaźnik ilości wody w zbiorniku
- 11) winien być wyposażony w pneumatyczny maszt oświetleniowy zaopatrzone w co najmniej trzy 300W najaśnie i agregat prądowórczy o mocy 2-2,5 KV
- 12) winien posiadać co najmniej 10 –metrową drabinę aluminiową wysuwaną
- 13) Samochód winien mieć kolor czerwony i być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe tj. lampy koloru niebieskiego i syrenę z modulatorem
- 14) Samochód winien być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1992roku.
- 15) Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
- 16) Powinien spełniać wszystkie wymagania norm europejskich i międzynarodowych przepisów homologacyjnych zawartych w Regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
- 17) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co najmniej na 12 miesięcy zgodnie z przyjętymi warunkami:
  - a) na autopompę
  - b) silnik i skrzynię biegów bez osprzętu oraz zapewni serwis pogwarancyjny.

Leśna Podlaska dnia 17.04.2012r.