



WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI		
Pompa	1 UFR 23/2 II plus	
Osirowanie	2 DN 32 stal nierdzewna	
Zawór zwrotny	3 Kulowy DN 32	
Zawór odcinający	4 Zasuwa DN 32	
Szafa sterująca	5 SZSP D-roznych bezp. [4 kW]	
Czujnik poziomu	6 Hydrostatyczne czujniki	
Wywietrzniki	7 DN100 PVC	
Wiaz	8 Zalbet. sr. 600 mm kl. A15 [B125]	
Prowadnica pompy	9 Rura stal nierdz. 1"	
Zbiornik PEHD	10 D _w =800, H=1600	
-	11 -	
-	12 -	
-	13 -	
-	14 -	
-	15 -	
-	16 -	
-	17 -	
-	18 -	
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI		
Rzędna pokrywy	R _o	-
Rzędna terenu	R _t	-
Rzędna rurociągu tłocznego	R _{tl}	-
Rzędna dna wlotu kanalizacji	R _k	-
Rzędna dna pompowni	R _{dp}	-
Waga	t	-
TABELA KRÓCCÓW		
Oznac.	Przylacze	Przeznaczenie krócca
DK	DN 150	Wlot szkieł
DT	DN 32	Króciec tłoczny
KW	DN 100	Kanal wylotowy
KN	DN 100	Kanal nawienny
PK	DN 100	Przepust kablowy
CHARAKTERYSTYKA UKŁADU POMPOWEGO		
Ilość szkieł	Is	-
Ilość pomp		2 szt.
Typ wirnika pompy		vortex + noz tnacy
Wydajność pompy	m ³ /h	18-6
Wysokość podnoszenia	m	6-21
Moc silnika	kW	P2±10
PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA PKSB800-32		
ZESTAWIENIE		
13-JPG/PB1-00		