

P4. WARSTWY POSADZKI W KORYTARZU I NA WIDOWNI I PIĘTRA.

Tarket – ACCZENT SOLO z klejem	0,5
wylewka samopoziomująca	0,5
wylewka cementowa zbrojona siatką	4,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana	0,0
styropian twardy (M 30)	5,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana	0,0
strop żelbetowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym	12,0
RAZEM:	22,0

P5. WARSTWY POSADZKI W PRZEWIAZCZE.

Tarket – ACCZENT SOLO z klejem	0,5
wylewka samopoziomująca	0,5
wylewka cementowa zbrojona siatką	4,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana	0,0
styropian twardy (M 30)	5,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana	0,0
strop żelbetowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym	12,0
Włna mineralna	10,0
tynk Baumit Mineral na siatce z włókna szklanego w systemie BAUMIT w kolorze LIFE 3333	0,2
RAZEM:	32,2

P6. WARSTWY POSADZKI NA SCHODACH.

Tarkett – TAPIFLEX TX STAIRS z klejem	0,5
Warstwa wyrównująca betonowa	0,5
Schody żelbetowe według projektu konstrukcyjnego	
RAZEM:	1,0

P7. NAWIERZCHNIA BRUKOWA CHODNIKÓW.

kostka z betonu wibroprasowanego prostokąt standard czerwony – z katalogu LIBET	6,0
podsyпка piaskowa	3,0
Żużel wielkopieczowy 0-63 mm stabilizowany mechanicznie	15,0
Podsyпка z piasku średnioziarnistego	10,0
RAZEM:	34,0

P8. NAWIERZCHNIA BRUKOWA DRÓG DOJAZDOWYCH I MIEJSC POSTOJOWYCH.

kostka z betonu wibroprasowanego podwójne T standard szary – z katalogu LIBET, w miejscu oznaczonym na rysunku – wprowadzić korytko drogowe odprowadzające wody deszczowe zgodnie z warunkami technicznymi.	8,0
podsyпка piaskowa	3,0
Kruszywo naturalne łamane stabilizowane mechanicznie 0-63 zaklinowane miałem kamiennym	21,0
Żużel wielkopieczowy 0-63 mm stabilizowany mechanicznie	30,0
Żużel wielkopieczowy kawałkowy 0-100 mm	30,0
RAZEM:	92,0

P9. OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ BUDYNKU.

żwir 16/32	5,0
podsyпка piaskowa	10,0
RAZEM:	15,0

D1. WARSTWY DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ.

blacha trapezowa RUUKKI MAXI TRAPEZ RR-40 B grubość rdzenia 0,7 kolor terakota RR 750	4,0
konstrukcja stalowa więźby dachowej	
RAZEM:	4,0

R. – SUFITY PODWIESZANE

R1.

wiatroizolacja ROCKWOOL na zakładkę	0,0
-------------------------------------	-----