



**Uwaga!** Wokół studni wykonać obsypkę płaskowo - żwirową o szerokości 30 cm zagęszczaną warstwami o grubości 30 cm. Obsypkę zagęścić do wskaźnika 0,98 ZPP (zmodyfikowanej próby Proctora).  
Zmiana głębokości studni przez dobór wysokości kinety, kręgów i stosowanie pierścieni dystansowych pod włazem.  
**Prefabrykaty betonowe beton B45 W8**

**ZDZISŁAW OLEJNIK**  
**BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"**

63-900 Rawicz, ul. Zofii Ryblewskiej - Cichońskiej 2B, (Telefaks 65-5454066)

Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, dz. nr 704/5 w m. Naratów, przy osiedlu.				
Nr ew. działek	Obręb: Naratów, dz. nr 704/5 dr.	Stadium	PBW		
Adres obiektu	Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski	Skala	1 : 20		
Rysunek	<b>STUDNIA KONTROLNA - TYP lekki</b>		Rysunek nr	6	
			Data oprac.	11.2011	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstr. - inż.	Drogi i ulice	863/86/Lo	