

Doposażenie placu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy**SP w Dubidzach– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 1: Organizacja placu zabaw			
Lp.	Opis przedmiotu	Jednostka miary	Ilość
1	<p>Huśtawka podwójna</p> <p>Stalowa konstrukcja huśtawki została ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są ułożyskowane, co gwarantuje bezgłośną pracę. Siedziska wykonane z materiałów najwyższej jakości, posiadają certyfikaty bezpieczeństwa TUV. Połączenie siedzisk z ramą za pomocą łańcucha czyni ją niezwykle wytrzymałą i odporną na wandalizm.</p> <p>Wymiary: ok. 232 x 395 cm; Strefa bezpieczeństwa: min. 750 x 315 cm; Wysokość całkowita: min. 228 cm; Wysokość swobodnego upadku: min.128 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009</p>	sztuka	2
2	<p>Karuzela tarczowa z siedzeniem</p> <p>Posiada trzy ramiona zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo użytkowników. Specyfika materiałowa:</p> <p>Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.</p> <p>Podest: Płyta ryflowana, aluminiowa.</p> <p>Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.</p> <p>Kotwienie: Zagłębione min. 75 cm w gruncie. Wymiary: ok. 122 x 122 cm; Strefa bezpieczeństwa: min. 522 x 522 cm; Wysokość całkowita: min. 69 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 69 cm.</p> <p>Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-5:2009.</p>	sztuka	1
3	<p>Sprężynowce:</p> <p>1. Klasyczny bujak doskonale wtapiający się w strukturę każdego placu zabaw. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: ok. 27 x 89 cm; Strefa bezpieczeństwa: min. 327 x 389 cm; Wysokość całkowita: min. 82 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.</p> <p>2. Klasyczny bujak doskonale wtapiający się w strukturę każdego placu zabaw. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: ok. 27 x 100 cm; Strefa bezpieczeństwa: min. 327 x 400 cm; Wysokość całkowita: min. 85 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.</p> <p>3. Konstrukcję stanowi całkowicie odporna na warunki atmosferyczne płyta polietylenowa 18 mm. Sprężyna zabezpieczona jest przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastikowych kapslach. Wymiary: ok. 27 x 95 cm; Strefa bezpieczeństwa: min. 327 x 395 cm; Wysokość całkowita: min. 78 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 50 cm; Wysokość siedziska: min. 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009.</p>	zestaw	1

4	<p style="text-align: center;">Huśtawka równoważnia</p> <p>Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Siedziska z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE. Wymiary: ok. 38 x 275 cm; Strefa bezpieczeństwa: min. 238 x 475 cm; Wysokość całkowita: min. 126 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 95 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.</p>	sztuca	2
5	<p style="text-align: center;">Lokomotywa z wagonikiem</p> <p style="text-align: center;">Specyfika materiałowa:</p> <p>Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Siedziska: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Podest: Płyta antypoślizgowa. Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Kotwienie: Zabetonowane min. 70 cm w gruncie. Wymiary: ok. 106 x 242 cm; Strefa bezpieczeństwa: min. 406 x 544 cm; Wysokość całkowita: min. 200 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 99 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.</p>	sztuca	1
6	<p style="text-align: center;">Zestaw</p> <p>Wieżyczka ze ślizgiem dla najmłodszych. Na wieżę prowadzi drabinka oraz pochylnia z kamieniami wspinaczkowymi ze wspomaganie linowym. Materiał: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: ok. 149 x 227 cm; Strefa bezpieczeństwa: min. 454 x 578 cm; Wysokość całkowita: min. 174 cm; Wysokość swobodnego upadku: min. 90 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.</p>	sztuca	1
7	<p style="text-align: center;">Ławeczka plastikowa</p> <p>Bezpieczne miejsce do zabaw dla 4 maluchów. Stół posiada bezpieczne, zaokrąglone boki oraz łatwą do utrzymania w czystości, gładką powierzchnię. • wym. ok. 72 x 84 x 47 cm</p>	sztuca	5